

## Серия принтеров HP Color LaserJet Enterprise CP5520

Идеальный выбор для рабочих групп и отделов в крупных предприятиях, государственных организациях и компаниях среднего размера, которым необходим удобный цветной принтер с лотками большой емкости, позволяющий печатать стандартные офисные документы и широкоформатные материалы.





Принтер HP Color LaserJet Enterprise CP5525n



Принтер HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn



Принтер HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh

## Цветная печать на носителях различного формата: от почтовых открыток до плакатов.

- Возможность расширить ассортимент услуг: принтеры этой серии позволяют печатать высококачественные презентации, отчеты и маркетинговые материалы на носителях различного типа и формата: от почтовых открыток до бумаги формата SRA3.
- Общая входная емкость до 2350 листов обеспечивает надежную печать больших объемов без необходимости частой замены бумаги<sup>1</sup>.
- Функция автоматического распознавания носителей Технология HP Advanced Auto Media Sensing выполняет автоматическую настройку параметров печати в зависимости от типа и формата бумаги.
- Модуль автоматической двусторонней печати повышает производительность и эффективность работы<sup>2</sup>.

### Высокопроизводительная цветная печать великолепного качества.

- Пользователи могут печатать документы формата A4 со скоростью до 30 стр./мин.
- Технология Instant-on обеспечивает быстрый выход первой страницы – 10 секунд из режима готовности и 16 секунд из режима энергосбережения.
- Технологии HP EasyColor и HP ImageREt гарантируют неизменно высокое качество печати текстовых документов, графики и изображений с глянцевым покрытием.
- Оригинальные картриджи HP LaserJet с тонером HP ColorSphere позволяют с равным успехом печатать четкие чертежи и яркие цветные изображения.

#### Простота эксплуатации и управления.

- Технология HP ePrint предоставляет возможность печатать со смартфона, ноутбука и других мобильных устройств<sup>3</sup>.
- Эти принтеры включают надежные функции защиты и удобный интерфейс для работы в гигабитной сети.
- ПО HP Web Jetadmin позволяет удаленно управлять парком принтеров, а технология управления доступом к цвету HP обеспечивает контроль доступа к режиму цветной печати для разумной экономии.
- Порт USB обеспечивает прямую печать с флэш-накопителей. Высокопроизводительный защищенный жесткий диск HP надежно защищает важные данные<sup>4</sup>.

#### **ecohighlights**

- Снижение энергопотребления до 50% благодаря технологии Instant-on 1.
- Оригинальные тонеры НР и технологии НР профессиональной передачи цвета позволяют избавиться от необходимости повторной печати.
- Сокращение расхода бумаги до 50% с помощью модуля автоматической двусторонней печати<sup>2</sup>.
- Удобная программа переработки картриджей в 53 странах мира

Cooтветствие стандарту ENERGY STAR®

Показатели снижения энергопотребления основываются на теспировании НР с использованием метода программа ENERGY STAR® Туріса Electricity Consumption (ЕКС) для продуктов НР LoserJet с технополней Instantoсравнения с лучшеми конкурентыми модельния по состояние на морят 2009 годо.

— Модуль автоматической двусторонней печати входит в стандартную комплектацию моделей dn и xh.
НР призывает сдавать вычислительное оборудование и расходные материалы на перероботку. Управление росходными аперемалым НР и услуги по перероботке упроцают працесс ответственной лижиндации оборудо

www.hp.com/ecosolutions

<sup>1</sup> Дополнительный лоток на 500 листов продается отдельно для моделей n и dn.

<sup>2 &</sup>lt;sub>Модуль</sub> автоматической двусторонней печати входит в стандартную комплектацию моделей dn и xh.

<sup>3</sup> Доступно начиная с весны 2011 г. Может потребоваться интернет-подключение к принтеру. Функция доступна для любого устройства с поддержкой Интернета и электронной почты. Может потребоваться обновление микропрограммного обеспечения. См. www.hp.com/go/ePrintCenter.

 $<sup>^4</sup>$  Дополнительный высокопроизводительный защищенный жесткий диск HP продается отдельно для моделей  $^{
m n}$  и  $^{
m dn}$ .

#### Обзор продукта

Серия принтеров HP Color LaserJet Enterprise CP5520

- 1 Интуитивная панель управления с 4-строчным цветным дисплеем
- 2 Верхний выходной лоток на 300 листов
- 3 Одна крышка для удобной установки картриджей
- 4 Многоцелевой лоток на 100 листов с функцией определения формата бумаги (до SRA3)
- 5 Лоток 2 на 250 листов
- 6 Лоток 3 на 500 листов
- 7 Три входных лотка на 500 листов с подставкой под принтер (общая емкость входных лотков до 2350 листов)
- 8 Порт USB 2.0 для печати с USB-устройств
- 9 Встроенный модуль автоматической двусторонней печати
- 10 Скоростной порт USB 2.0 для прямого подключения к принтеру
- 11 Встроенный сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- 12 ОЗУ 1 ГБ и процессор 800 МГц
- 13 Высокопроизводительный жесткий диск НР объемом 120
- ГБ с функцией шифрования
- 14 Один свободный слот EIO



#### Кратко о каждой серии



#### Принтер HP Color LaserJet Enterprise CP5525n

- Принтер HP Color LaserJet Enterprise CP5525n: скорость печати до 30 стр./мин (в цвете) и 30 стр./мин (ч/б)
- $\bullet$  фактическое разрешение до 600 x 600 т/д с HP ImageREt 3600
- O3Y 1 ГБ
- процессор 800 МГц
- 1 скоростной порт USB 2.0
- 1 порт USB 2.0 для печати с USB-устройств
- высокопроизводительный защищенный жесткий диск НР объемом 8 ГБ
- встроенный сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- многоцелевой лоток на 100 листов
- входной лоток 2 на 250 листов
- входной лоток 3 на 500 листов



#### Принтер HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn

 Принтер HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn: аналогично модели CP5525n плюс модуль автоматической двусторонней печати.



#### Принтер HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh

- Принтер HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh: аналогично модели CP5525n плюс
- модуль двусторонней печати
- 3 дополнительных входных лотка 4,5 и 6 по 500 листов
- высокопроизводительный защищенный жесткий диск НР объемом 120 ГБ

#### Рекомендуемые аксессуары













CE860A

#### Лоток для бумаги на 500 листов для HP Color LaserJet

Простой в установке лоток для бумаги позволяет печатать больше страниц без необходимости заправки бумаги. Кроме того, он поддерживает два типа бумажных носителей.

#### J8019A

## Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP

Безопасность бизнеса означает защиту информации. Высокопроизводительный безопасный жесткий диск с интерфейсом EIO HP с замком типа Kensington позволяет легко защитить ценные данные на принтере или многофункциональном устройстве HP при сохранении оптимальной производительности.



#### Сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Принтеры и МФУ НР поддерживают как проводные, так и беспроводные сети. Для защиты отправляемых на печать документов используется протокол IPSec, стандарт 802.11х и несколько дополнительных средств шифрования. Удобство установки, настройки и управления.

#### J7934G

#### Сервер печати HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

Внутренний сервер печати HP Jetdirect 620n Fast Ethernet отличается усовершенствованной системой защиты и лучшей в отрасли производительностью. Он позволяет без труда организовать совместный доступ к принтерам HP с разъемами EIO по локальной сети или через Интернет.

#### J7961G

#### Сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

Этот сервер печати Gigabit EIO поддерживает протоколы IPv6, IPv4 и IPsec, обеспечивая надежную работу сетевых периферийных устройств. Он оснащен эффективными функциями обеспечения безопасности и позволяет передавать данные по сети со скоростью до 1000 Мб/с.

#### J8007G

#### Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g

Сервер печати HP Jetdirect 690n Wireless 802.11g предоставляет проводную и беспроводную связь. Усовершенствованные методы проверки подлинности и шифрования с помощью IPsec. Широкая совместимость, и адежная безопасность и легкое управление в ИТ-среде.

#### Информация о заказе



#### Принтер HP Color LaserJet Enterprise CP5525n (CE707A)

Принтер HP Color LaserJet CP5525n; картриджи (по одному: черный, голубой, пурпурный, желтый); лоток 2 на 250 листов для принтеров HP Color LaserJet; лоток 3 на 500 листов для принтеров HP Color LaserJet; компакт-диски с программным обеспечением и руководством пользователя в электронном формате; документация (включая руководства по началу работы); шнур питания



#### Принтер HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)

Принтер HP Color LaserJet CP5525dn; картриджи (по одному: черный, голубой, пурпурный, желтый); лоток 2 на 250 листов для принтеров HP Color LaserJet; лоток 3 на 500 листов для принтеров HP Color LaserJet; компакт-диски с программным обеспечением и руководством пользователя в электронном формате; документация (включая руководства по началу работы); шнур питания



#### Принтер HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)

Принтер HP Color LaserJet (СР55/25хh, картриджи (по одному: черный, голубой, пурпурный, желтый); лоток 2 на 250 листов для принтеров HP Color LaserJet; лоток 3 на 500 листов для принтеров HP Color LaserJet; устройство подачи бумаги 3 х 500 листов и подставка для принтеров HP Color LaserJet; защищенный жесткий диск объемом 120 ГБ; компакт-диски с программным обеспечением и руководством пользователя в электронном формате; документация (включая руководства по началу работы); шнур питания

#### Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

# СЕВВОА Лоток для бумаги на 500 листов для НР Color LaserJet J8019A Защищенный высокопроизводительный жесткий диск НР Расходные материалы НР СЕ270A Черный картридж СЕ270A для принтеров НР Color LaserJet Средний ресурс черного картриджа – 13 500 стандартных страниц. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 для непрерывной печати. СЕ271A Голубой картридж СЕ271A для принтеров НР Color

Дополнительные принадлежности

LaserJet
Средний ресурс композитного картриджа
голубого/желтого/пурпурного цвета – 15 000
стандартных страниц. Ресурс указан в соответствии со
стандартом ISO/IEC 19798 для непрерывной печати.

CE272A Желтый картридж CE272A для принтеров HP Color LaserJet

Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 15 000 стандартных страниц. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 для непрерывной печати.

СЕ273A Пурпурный картридж СЕ273A для принтеров НР Color Laserlet

Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 15 000 стандартных страниц. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 для непрерывной печати.

**СЕ980A** Устройство для сбора тонера с принтеров HP Color LaserJet CE980A

	до 150 000 страниц
CE977A	Комплект модуля термического закрепления СЕ977А
	для принтеров HP Color LaserJet (на 110 В)
	До 150 000 страниц
CE978A	Комплект модуля термического закрепления СЕ978А

для принтеров HP Color LaserJet (на 220 В)
До 150 000 страниц

СЕ979А Комплект для переноса изображения HP Color LaserJet

СЕ979А До 150 000 страниц

 Подсоединяемость

 J8021A
 Сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

 J7934G
 Сервер печати HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

 J7961G
 Сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

 J8007G
 Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g

#### Сервис и поддержка

UV276E UV276E HP Care Pack, обслуживание оборудования Color LaserJet Enterprise CP5520 в течение 4 часов, 13x5, 3 года UX964E HP Care Pack, обслуживание оборудования Color LaserJet Enterprise CP5520 на следующий рабочий день, 3 года UV280E HP Care Pack, обслуживание оборудования Color LaserJet Enterprise CP5520 на следующий рабочий день, 4 года UV279E HP Care Pack, обслуживание оборудования Color LaserJet Enterprise CM4540 на следующий рабочий день, 5 лет UV269PE HP Care Pack, послегарантийное обслуживание оборудования Color LaserJet Enterprise CM4540 на следующий рабочий день, 1 год

UV268PE HP Care Pack, послегарантийное обслуживание оборудования Color LaserJet Enterprise CP5520 на следующий рабочий день, 2 года

UV271PE HP Care Pack, послегарантийное обслуживание оборудования Color LaserJet Enterprise CP5520 в течение 4 часов, 13x5, 1 год.

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте http://www.hp.com

Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг поддержки HP Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить среду обработки изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот в бизнесе.



#### Технические характеристики

Технология печати	Лазерная						
Скорость печати	Время выхода первой страницы Черный: За 10 с, Цветная: За 10 с						
	А4 Черный: До 30 стр./мин, Цветная: До 30 стр./мин						
		а основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме перв					
			рьируется в зависимости от конфигурации систем	ы, программного обеспечения, драйвера принтера			
Процессор	и сложности документа.  800 МГц. Intel® X86-VR						
Память	1 Гб, Возможность расширения отсутствует, Ёмкость жёсткого диска: Нет						
Разрешение при печати	1 10, возможность расширения отсутствует, емкость жесткого диска. Нег Черный: До 600 x 600 т/д						
газрешение при печати	терлял. до 600 x 600 т/д Цвет: До 600 x 600 т/д						
Качество печати	HP ImageREt 3600						
Языки управления принтером	HP PCL 6, HP PCL 5c (драйвер HP PCL 5c доступен только для загрузки с веб-сайта), эмуляция HP Postscript уровень 3, печать файлов PDF (версии 1.4)						
Гарнитуры/шрифты	105 внутренних масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 внутренних масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript уровень 3 (встроенный символ евро);						
	дополнительные наборы шрифтов можно загрузить через карты флэш-памяти других производителей						
Нагрузка (А4, в месяц)	До 120,000 страни	l .					
Рекомендуемый месячный объём печати	2500 – 10000						
(стр.)							
Поля печати		е: 5 мм, правое: 5 мм, нижнее: 5 мм	D				
Управление печатными носителями	<b>Подача</b> Лоток 1	<b>Емкость</b> листы: 100; прозрачные пленки: 50; конверты:	Вес от 60 до 220 г/м²	Размер A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL; SRA3			
	JIOIOK I	10	01 00 до 220 1/ м-	A3, A4, A3, 64 (113), 63, 63 (113), C3, DL, 3KA3			
	Лоток 2	листы: 250; прозрачные пленки: 50	60 – 120 г/м² (обычная бумага), до 160 г/м²	A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL			
			(бумага с покрытием)				
	Лоток 3	кол-во листов: 500	60 – 120 г/м² (обычная бумага), до 160 г/м²	A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL			
	Пвусторонияя пецать	: CP5525n:C ручной подачей бумаги (поддержка	(бумага с покрытием) 60 – 120 г/м² (обычная бумага), до 160 г/м²	A3; A4; B4; B5 (JIS); SRA3			
	двусторонняя печать	драйверов); CP5525dn:Автоматически (в	(бумага с покрытием)	7.0, 7.4, 54, 55 (15), 510 to			
		комплекте поставки); CP5525xh:Автоматически					
		(в комплекте поставки)					
	Приём: Листы: До 300 листов. Конверты: До 40 конвертов. Прозрачные плёнки: До 300 листов						
Типы печатных носителей	Бумага (повышенной, средней, малой плотности, глянцевая, плотная, глянцевая повышенной плотности, высокогл-я для изображений, обычная, из вторсырья, прочная), конверты, наклейки, картон, прозрачные пленки						
Интерфейс соединения		картон, прозрачные пленки rnet, Gigabit Ethernet, IPv6, BiDi, скоростной порт	0.0 9.21				
Совместимость с операционными				454 N. 110) Sonior 2008 (32/64 pappaguas) 4 2008			
системами	Windows® 7 (32/64-разрядная); Windows Vista® (32/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP (32/64-разрядная, SP2 или выше), Server 2008 (32/64-разрядная) и 2008 R2 Edition, Server 2003 (32/64-разрядная), Citrix® и терминальные службы Windows® (см. техническое описание на сайте http://www.hp.com/qo/upd, вкладка						
	"Documentation" (Документация)); Novell® (см. http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 или выше; Linux (см. http://www.hplip.net); UNIX, типы устройств SAP						
	Опционально: Обновленные версии драйверов для всех поддерживаемых операционных систем доступны на веб-сайте http://www.hp.com/support/cljcp5525. При						
	отсутствии доступа к Интернету см. инструкцию по поддержке, входящую в комплект поставки						
Совместимость с сетевымиWindows® 7 (32/64-разрядная); Windows Vista® (32/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP (32/64-разрядная, SP2 или выше), Server 2008 (32/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP (32/64-разрядная, SP2 или выше), Server 2008 (32/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP (32/64-разрядная, SP2 или выше), Server 2008 (32/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP (32/64-разрядная, SP2 или выше), Server 2008 (32/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP (32/64-разрядная, SP2 или выше), Server 2008 (32/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP (32/64-разрядная); Microsoft® XP (32/64-разрядная); Mic							
операционными системами	NZ Lumon, derive ZOOG (22) veryalgaptar), clinica in reparamonerate cryscolar vinicows (c.u. nexhraecuco diructure na curie imp.// www.inji.com/go/go/gop, stringkolar "Documentation" ([Dokymentativa)); Novell® (c.u. http://www.novell.com/jprint); Mac OS X v10.4 или выше; timx (cu. http://www.lnplip.net); UNIX, vnns ycrpotocras SAP						
Минимальные системные требования	Windows® 7; Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP2 или выше, Server 2003, Server 2008; системные требования для оборудования, совместимого с данными						
•	операционными системами, см. на сайте http://www.microsoft.com; 220 MБ свободного места на жестком диске, Mac OS X v10.4 или выше, системные требования для						
	оборудования, совместимого с данными операционными системами, см. на сайте http://www.apple.com; 150 МБ свободного места на жестком диске						
Программное обеспечение	Драйверы принтера и программа установки на компакт-диске: драйвер принтера Windows® (дискретный драйвер HP PCL 6), система предупреждений SNP, драйвер						
	принтера Мас						
Панель управления	Панель управления с 4-строчным цветным ЖК-дисплеем диагональю 5,2 см для отображения графики и текста; 7 кнопок управления заданиями (Menu (меню), Select (выбор), Stop (остановить), Back/Exit (назад/выход), Help (справка), стрелки вверх и вниз); 3 светодиодных индикатора состояния (Attention (внимание), Data (данные), Ready						
	(выоор), этор (остановиты), васк/ схіт (назад/ выход), петр (справка), стрелки вверх и вниз); з светодиодных индикатора состояния (Аттептоп (внимание), шага (данные), кеаау (готовность)); улучшенная справка с анимацией; порт USB с крышкой						
Управление принтером		atus Notification Pop-up (SNP) для доменов с число	м пользователей менее 100				
Питание	Требования: Напряжение на входе: 220 – 240 В переменного тока (- 10/+ 6%), 50/60 Гц (+/-2 Гц). Расход: 620 Вт (рабочий режим), 62 Вт (режим ожидания), 19,5 Вт						
	(спящий режим), 0,5 Вт (выключено вручную) Обычное потребление энергии (TEC): 5,644 кВт-ч в неделю						
Размеры (ш х г х в)	Без упаковки: CP5525n:544 x 586 x 465 мм; CP5525dn:544 x 586 x 465 мм; CP5525xh:745 x 688 x 885 мм						
			В упаковке: CP5525n:995 x 767 x 822 мм; CP55256n:995 x 767 x 822 мм; CP5525xh:979 x 797 x 1359 мм				
			2 мм; CP5525xh:9/9 x /9/ x 1359 мм				
Bec	Без упаковки: СР552	25n:53,3 кг; CP5525dn:53,5 кг; CP5525xh:84 кг	? мм; CP5525xh:9/9 x /9/ x 1359 мм				
	Без упаковки: CP552 В упаковке: CP5525	25n:53,3 кг; CP5525dn:53,5 кг; CP5525xh:84 кг n:85 кг; CP5525dn:85 кг; CP5525xh:168 кг		O. 10 - 2 70% avenue vi			
Вес Требования к окружающей среде	Без упаковки: СР552 В упаковке: СР5525 Температура эксплу	25n:53,3 кг; CP5525dn:53,5 кг; CP5525xh:84 кг n:85 кг; CP5525dn:85 кг; CP5525xh:168 кг атации: От 15 до 27° С. Рекомендуемая температу	ира эксплуатации: От 17 до 25° С. Влажность при				
	Без упаковки: СР552 В упаковке: СР5525 Температура эксплу- влажности. Рекомен,	25n:53,3 кг; CP5525dn:53,5 кг; CP5525xh:84 кг n:85 кг; CP5525dn:85 кг; CP5525xh:168 кг атации: От 15 до 27° С. Рекомендуемая температу	ира эксплуатации: От 17 до 25° С. Влажность пр ельной влажности. Температура хранения: От 0 д	и эксплуатации: От 10 до 70% относительной 10 35° С. Влажность при хранении: От 10 до 90%			
	Без упаковки: СР552 В упаковке: СР5525 Температура эксплу влажности. Рекомен, относительной влажн	25n:53,3 кг; CP5525dn:53,5 кг; CP5525xh:84 кг n:85 кг; CP5525dn:85 кг; CP5525xh:168 кг атации: От 15 до 27° С. Рекомендуемая температ дуемая рабочая влажность: От 30 до 70% относит	ира эксплуатации: От 17 до 25° С. Влажность пр ельной влажности. Температура хранения: От 0 д				
Требования к окружающей среде	Без упаковки: СР552 В упаковке: СР5525 Температура эксплу влажности. Рекомен, относительной влажн	25n:53,3 кг; CP5525dn:53,5 кг; CP5525xh:84 кг n:85 кг; CP5525dn:85 кг; CP5525xh:168 кг атации: От 15 до 27° С. Рекомендуемая температ дуемая рабочая влажность: От 30 до 70% относит ности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Зв ость:6,6 бел (по шкале А)	ира эксплуатации: От 17 до 25° С. Влажность пр ельной влажности. Температура хранения: От 0 д				
Требования к окружающей среде	Без упаковки: СР5525 В упаковке: СР5525 Температура эксплу влажности. Рекомену относительной влажи Акустическая мощин Акустическое давле Сертификаты по без	25n:53,3 кг; CP5525dn:53,5 кг; CP5525xh:84 кг n:85 кг; CP5525dn:85 кг; CP5525xh:168 кг атации: От 15 до 27° С. Рекомендуемая температу дуемая рабочая влажность: От 30 до 70% относит ности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Зв ость:6,6 бел (по шкале А) ние:49 дБ (А) опасности: IEC 60950-1 (международный); EN 60°	ура эксплуатации: От 17 до 25° С. Влажность при ельной влажности. Температура хранения: От 0 д уковая мощность: LwAd6,6 бел (по шкале A) P50-1+A11 (EC); IEC 60825-1+A1+A2; лицензия	10 35° С. Влажность при хранении: От 10 до 90% годо (Свропа); EN 60825-1+A1+A2 (класс 1 для			
Требования к окружающей среде Уровень шума	Без упаковки: СР5525 В упаковке: СР5525 Температура эксплу влажности. Рекомени относительной влажи Акустическая мощни Акустическое давле Сертификаты по без лазерных/светодиод	25n:53,3 кг; CP5525dn:53,5 кг; CP5525xh:84 кг n:85 кг; CP5525dn:85 кг; CP5525xh:168 кг атации: От 15 до 27° С. Рекомендуемая температу дуемая рабочая влажность: От 30 до 70% относит ности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Зв ость:6,6 бел (по шкале А) ние:49 дБ (А) опасности: IEC 60950-1 (международный); EN 60°	ура эксплуатации: От 17 до 25° С. Влажность при ельной влажности. Температура хранения: От 0 д уковая мощность: LwAd6,6 бел (по шкале A) P50-1+A11 (EC); IEC 60825-1+A1+A2; лицензия	10 35° С. Влажность при хранении: От 10 до 90% годо (Свропа); EN 60825-1+A1+A2 (класс 1 для			
Требования к окружающей среде Уровень шума	Без упаковки: СР5525 В упаковке: СР5525 Температура эксплу- влажности. Рекомену относительной влажи Акустическая мощн- Акустическое давле Сертификаты по без- плазерных/светодиод странах	25n:53,3 кг; CP5525dn:53,5 кг; CP5525xh:84 кг n:85 кг; CP5525dn:85 кг; CP5525xh:168 кг атации: От 15 до 27° С. Рекомендуемая температ дуемая рабочая влажность: От 30 до 70% относит юсти. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Зв ость:6,6 бел (по шкале А) ние:49 дБ (А) опасности: IEC 60950-1 (международный); EN 60° ных устройств); Директива Low Voltage Directive 20°	ура эксплуатации: От 17 до 25° С. Влажность прі ельной влажности. Температура хранения: От 0 д уковая мощность: LwAd6,6 бел (по шкале А) P50-1+A11 (EC); IEC 60825-1+A1+A2; лицензия 1 006/95/EC с маркировкой СЕ (Европа); другие р	10 35° С. Влажность при хранении: От 10 до 90%  GS (Espona); EN 60825-1+A1+A2 (класс 1 для азрешения по безопасности, требуемые в отдельных			
Требования к окружающей среде Уровень шума	Без упаковки: СР5525 В упаковке: СР5525 Температура эксплу влажности. Рекомен, относительной влажи Акустическая мощні Акустическое давле Сертификаты по без лазерных/светодиор странах Сертификаты по эле	25n:53,3 кг; CP5525dn:53,5 кг; CP5525xh:84 кг n:85 кг; CP5525dn:85 кг; CP5525xh:168 кг атации: От 15 до 27° С. Рекомендуемая температ дуемая рабочая влажность: От 30 до 70% относит юсти. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Зв ость:6,6 бел (по шкале А) ние:49 дБ (А) опасности: IEC 60950-1 (международный); EN 60° ных устройств); Директива Low Voltage Directive 20° ктромагнитной совместимости: CISPR 22: 2005+А1	ура эксплуатации: От 17 до 25° С. Влажность прі ельной влажности. Температура хранения: От 0 д уковая мощность: LwAdó,6 бел (по шкале А) 250-1+A11 (EC); IEC 60825-1+A1+A2; лицензия 1 206/95/EC с маркировкой СЕ (Европа); другие р /EN 55022: 2006 +A1 Класс A, EN 61000-3-2:	10 35° С. Влажность при хранении: От 10 до 90%  GS (Европа); EN 60825-1+A1+A2 (класс 1 для азрешения по безопасности, требуемые в отдельных 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024:			
Требования к окружающей среде Уровень шума	Без упаковки: СР5525 В упаковке: СР5525 Температура эксплу влажности. Рекомен, относительной влажи Акустическая мощн Акустическое давле Сертификаты по без позерных/светодиор странах Сертификаты по эле 1998+А1+А2, FCC	25n:53,3 кг; CP5525dn:53,5 кг; CP5525xh:84 кг n:85 кг; CP5525dn:85 кг; CP5525xh:168 кг атации: От 15 до 27° С. Рекомендуемая температ дуемая рабочая влажность: От 30 до 70% относит юсти. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Зв ость:6,6 бел (по шкале А) ние:49 дБ (А) опасности: IEC 60950-1 (международный); EN 60° ных устройств); Директива Low Voltage Directive 20°	ура эксплуатации: От 17 до 25° С. Влажность при ельной влажности. Температура хранения: От 0 д уковая мощность: LwAdó,6 бел (по шкале А) 250-1+A11 (EC); IEC 60825-1+A1+A2; лицензия 306/95/EC с маркировкой СЕ (Европа); другие р /EN 55022: 2006 +A1 Класс A, EN 61000-3-2: 04/108/EC с маркировкой СЕ (Европа), другие р	10 35° С. Влажность при хранении: От 10 до 90%  GS (Европа); EN 60825-1+A1+A2 (класс 1 для азрешения по безопасности, требуемые в отдельных 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: разрешения EMC, требуемые в отдельных странах			

http://www.hp.com/ru

http://www.hp.com/go/cljcp5525









