

Фотосканер HP Scanjet G4010



Получите выдающуюся точность цветопередачи с новейшим шестичетным 96-битным сканированием фотографий, предлагаемым только HP. Сканируйте слайды и негативы, фиксируя каждую деталь, благодаря аппаратному разрешению 4800 x 9600 точек на дюйм ¹. Верните потускневшие цвета и восстановите старые фотографии и слайды.

Фотосканер HP Scanjet G4010 идеально подходит людям, желающим иметь возможность конвертировать фотографии в цифровые файлы высокой четкости и фиксировать мельчайшие детали слайдов и негативов, при этом время от времени сканируя документы.

Уникальное шестичетное сканирование фотографий высокого разрешения HP плюс адаптер для слайдов и негативов.

Превратите Ваши фотографии в яркие, очень точно передающие цвета цифровые изображения с помощью лидирующего в отрасли шестичетного 96-битного сканирования, предлагаемого только HP. Сканируйте также слайды и негативы, используя встроенный адаптер, и получайте живые и очень четкие изображения с разрешением 4800 x 9600 точек на дюйм ² для создания прекрасных репродукций и плакатов. Сканируйте сразу несколько оригиналов – до пяти 35 мм слайдов, шести негативов или четырех фотографий 10 x 15 см одновременно – и сохраняйте их в отдельные файлы.

Сохраните Ваши воспоминания – интуитивно-понятные инструменты помогут Вам восстановить старые и поврежденные оригиналы.

Верните к жизни старые и поврежденные фотографии, слайды и негативы с помощью набора интуитивно-понятных, простых в использовании средств. Получите впечатляющие результаты за секунды с помощью входящего в комплект ПО для удаления загрязнений и царапин. Восстановите потускневшие цвета, удалите эффект красных глаз и проясните детали темных фотографий с помощью технологий HP Real Life. Сохраните также и важные документы, получив четкие, живые изображения нажатием одной кнопки, Вы даже можете сканировать трехмерные объекты, такие как книги и драгоценности.

Сканирование с помощью удобных кнопок, редактирование и совместное использование с помощью поставляемого ПО.

Выберите быстрое сканирование фотографии или пленки для оптимальных настроек. Делайте копии и репродукции также нажатием одной кнопки, и сохраняйте файлы в формате PDF для простоты совместного использования. Систематизируйте, редактируйте и отправляйте по электронной почте фотографии (без объемных вложений) с помощью простого в использовании ПО HP Photosmart. Быстро передавайте отсканированные изображения на компьютер с помощью Hi-Speed USB, совместимого со спецификациями USB 2.0. Мгновенный запуск сканера и быстрый предварительный просмотр сканируемого материала благодаря запатентованной технологии HP.

¹ Максимальное разрешение может быть снижено под влиянием системных факторов ПК.

² Максимальное разрешение может быть снижено под влиянием системных факторов ПК.

Технические характеристики

Тип сканера	Планшетный
Технология сканирования	Прибор с зарядовой связью (ПЗС)
Разрешение при сканировании	Оптическое: До 4800 т/д Аппаратное обеспечение: До 4800 x 9600 т/д Улучшенное: Неограниченное
Глубина цвета	96-битный
Оттенки серого	256
Масштабирование	От 10 до 2 400% с шагом 1%
Скорость сканирования	цветное фото 10 x 15 см в файл: 13 с при сканировании нескольких изображений, 29 с при сканировании одного изображения 35 мм слайды в файл: 6 с при сканировании нескольких слайдов, 24 с при сканировании одного слайда 35 мм негативы в файл: 8 с при сканировании нескольких негативов, 39 с при сканировании одного негатива оптическое распознавание страницы текста формата A4 в Microsoft® Word®: 25 с при сканировании одного изображения цветное фото формата 10 x 15 см для совместного использования/отправки по электронной почте: 28 с при сканировании одного изображения A4 PDF для отправки по электронной почте: 59 с при сканировании одного изображения
Скорость предварительного просмотра	8,5 с
Ёмкость автоматического устройства подачи документов (ADF):	Отсутствует
Размер документов	Максимум: 21,6 x 31,1 см
Адаптер прозрачных материалов	Встроенный адаптер для прозрачных материалов (ТМА); пять 35 мм слайдов или шесть 35 мм негативов
Панель управления	4 кнопки на передней панели (сканирование, сканирование пленки, копирование, сканирование в PDF)
Формат файлов сканирования	PDF, BMP, TIFF, TIFF сжатый, PCX, JPEG, FlashPix (FPX), GIF, PNG; HTML, TXT, Rich Text Format (RTF); PDF, PDF (доступный для поиска)
Расширения для хранения фотоизображений	Устранение эффекта красных глаз HP, адаптивная подсветка HP, удаление загрязнения и царапин, восстановление цвета
ПО в комплекте	ПО HP Photosmart (Windows®), ПО HP Photosmart для Macintosh (включает встроенную OCR, HP Photosmart Share, восстановление потускневших цветов, удаление загрязнения и царапин, адаптивную подсветку HP, HP Image Editor с функциями автоматического удаления эффекта красных глаз HP)
Совместимость с операционными системами	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, XP Media Center Edition 2005; Mac OS X v10.3.9, v10.4 и выше
Минимальные системные требования	Pentium® II 233 МГц или эквивалентный процессор Celeron; ОЗУ 128 Мб, 500 Мб свободного пространства на жёстком диске; монитор SVGA (800 x 600, 16 бит); Windows® 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, XP Media Center Edition 2005; порт USB; Привод CD-ROM; Internet Explorer 5.01 (SP 2 или выше) Mac OS X v10.3.9, v10.4 и выше; Процессор PowerPC (G3, G4 и G5), основной процессор Intel®; ОЗУ 128 Мб, рекомендуется 250 Мб (требуется для версии 10.4 или выше), 250 Мб свободного пространства на жёстком диске
Интерфейс соединения	Стандартное: Интерфейс Hi-Speed USB – совместим со спецификациями USB 2.0
Размеры (ш x г x в)	303 x 508 x 98 мм
Вес	4,4 кг; в упаковке: 5,56 кг
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 10 до 35° C; Температура хранения: От -40 до 60° C Влажность при эксплуатации: От 0 до 90% относительной влажности; Влажность при хранении: От 0 до 90% относительной влажности
Требования к питанию	Входное напряжение: 100-240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц); расход: 25 Вт (макс.)
ENERGY STAR	Есть
Информация о соответствии нормативным требованиям/информация по безопасности	IEC 60950-1:2001, национальные варианты, соответствующая добровольная и обязательная сертификация: Канада (cUL), Китай (CCC), Россия (ГОСТ), Европейский Союз (UL GS), Тайвань (BSMI), США (UL)
Электромагнитная совместимость	ЕС (Декларация о соответствии CE), США (правила FCC), Австралия (ACA), Новая Зеландия (ACA), Россия (ГОСТ), Корея (MIC), Тайвань (BSMI), Китай (CCC)
Гарантия	Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Информация о заказе

L1956A	Фотосканер HP ScanJet G4010, встроенный адаптер для слайдов и негативов, кабель Hi-Speed USB 2.0, шнур питания, сетевой адаптер, регистрационный листок I.R.I.S., печатный вариант руководства по установке и эксплуатации, компакт-диск с руководством пользователя и ПО
--------	---

Обслуживание и поддержка	U4784E HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года U4785E HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 1 год U8134E HP Care Pack, приём неисправного и возврат отремонтированного изделия, 3 года U4787E HP Care Pack, возврат изделия на склад, 3 года. О возможности получения этих гарантий в вашем регионе узнайте у своего партнёра HP. Полный перечень поставляемого оборудования и дополнительных принадлежностей приведён на сайте HP http://www.hp.com
--------------------------	---

<http://www.scanjet.com> <http://www.hp.ru>

