

Серия многофункциональных принтеров HP Color LaserJet CM6030/CM6040



МФУ HP Color LaserJet поднимет вашу производительность до недостижимых высот. Вы сможете создавать невероятно качественные и четкие документы форматом до А3. МФУ обладает высокой скоростью печати; а также функциями печати, копирования, сканирования, факса¹ и отправки в цифровом виде, однако остается простым и удобным.

Идеально подходит для небольших рабочих коллективов (6-15 пользователей) и отделов (до 20 пользователей) крупных и средних предприятий, которым требуется печать, копирование, сканирование, факсимильные функции и функции отправки в цифровом формате, устройство работает с форматами до А3 и позволяет создавать высококачественные цветные документы для внутреннего и внешнего использования на предприятии.

Высокая скорость печати, расширенный функционал и повышенная производительность способствуют более плодотворной работе предприятия.

Высокая производительность – скорость цветной и ч/б печати до 31² и 41 стр./мин³ (А4), время выхода первой страницы составляет примерно 12 секунд. Процессор 835 МГц и ОЗУ 512 Мб с возможностью увеличения до 768 Мб позволяют быстро выполнять сложные задания. Функции сканирования в электронную почту, сканирования в сетевую папку, сканирования в принтер и факса ускоряют документооборот⁴. Специализированные решения, такие как проверка подлинности задания, шифрование и сетевая защита, обеспечивают высокий уровень безопасности. Кроме того, вы можете воспользоваться функциями создания буклетов, сшивания и укладки.

Благодаря интуитивно понятной конструкции и сенсорной панели управления с устройством очень легко работать.

Интуитивно понятная панель управления Easy Select⁵ обеспечивает быстрый доступ к любому приложению и единый интерфейс. Единое управление всеми функциями и компонентами парка МФУ обеспечивает удобство работы. ПО для управления парком устройств печати HP Web Jetadmin снижает расходы и экономит время пользователя: возможность удаленной установки, настройки и управления, автоматическое выполнение типовых задач и контроль расходных материалов. Возможности МФУ расширяются: рабочие процессы ускоряются благодаря улучшенным решениям - интегрированным функциям сбора данных, учета заданий, безопасности и др.

Вы достигните невероятных результатов благодаря непревзойденной точности цветопередачи и великолепному качеству печати.

С помощью HP ImageREt 4800 можно печатать высококачественные эффектные цветные документы размером до А3⁶. Невероятно четкие линии и разрешение до 1200x600 т/д обеспечивают идеальные результаты при печати подробных планов и архитектурных чертежей. Превосходная цветопередача достигается благодаря поддержке стандартов согласования цвета и сертификации Pantone. Усовершенствованный тонер HP ColorSphere обеспечивает неизменно долговечную цветную печать и высокоглянцевую поверхность. Расширенные возможности работы с бумагой включают функции создания буклетов, сшивания и укладки документов.

¹ Дополнительный аксессуар
Приобретается отдельно
Стандартно в комплекте модели HP Color LaserJet CM6030f и МФУ CM6040f.

² С серией МФУ CM6030

³ С серией МФУ CM6040

⁴ Дополнительный аксессуар
Приобретается отдельно
Стандартно в комплекте модели HP Color LaserJet CM6030f и МФУ CM6040f

⁵ Лаборатория Buyer's в декабре 2006 года присудила HP награду "Выбор года" ("Pick of the Year") за выдающиеся достижения в разработке пользовательского интерфейса многофункциональных принтеров

⁶ До SRA3.



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6030



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6030f



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6040



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6040f

Кратко о каждой серии



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6030

- Скорость печати и копирования – 31 стр./мин для А4 и 17 стр./мин для А3
- высокое качество изображения – разрешение 1200 x 600 т/д и технология ImageREt4800
- разрешение при сканировании 600 x 600 т/д
- ОЗУ 512 Мб с возможностью увеличения до 768 Мб
- жесткий диск 80 Гб
- процессор 835 МГц
- автоматическая двусторонняя печать
- устройство АПД на 50 листов
- ресурс бумаги до 1100 листов (универсальный лоток на 100 листов и 2 лотка по 500 листов)
- стандартный выходной ресурс – 500 листов
- средства управления доступом к цвету



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6030f

- МФУ HP Color LaserJet CM6030f: базовая модель; факс и 2 дополнительных лотка подачи по 500 листов; увеличивающих общий ресурс бумаги до 2100 листов.



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6040

- Скорость печати и копирования – 41 стр./мин для А4 и 23 стр./мин для А3
- высокое качество изображения – разрешение 1200 x 600 т/д и технология ImageREt4800
- разрешение при сканировании 600 x 600 т/д
- ОЗУ 512 Мб с возможностью увеличения до 768 Мб
- жесткий диск 80 Гб
- процессор 835 МГц
- автоматическая двусторонняя печать
- устройство АПД на 50 листов
- ресурс бумаги до 1100 листов (универсальный лоток на 100 листов и 2 лотка по 500 листов)
- стандартный выходной ресурс – 500 листов
- средства управления доступом к цвету
- сертификат Blue Angel



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6040f

- МФУ HP Color LaserJet CM6040 а также:
- аналоговый факс
- 2 дополнительных лотка по 500 листов (увеличение ресурса подачи до 2100 листов)
- сертификат Energy Star

Рекомендуемые аксессуары



CC517A
Степлер/укладчик HP Color LaserJet CM6000



CC516A
Брошюровщик HP Color LaserJet CM6000



C8091A
Набор заправки картриджами HP со скрепками



Q3701A
Аналоговый факс-модуль 300 для MFP HP LaserJet



CC383A
Картридж HP на 2000 скрепок (2 шт. в упаковке)



T1936AA
ПО HP MFP Digital Sending 4.0



J7961G
Сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec



J8007G
Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g



J8018A
Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP EIO

Рабочие характеристики и гарантийные условия

Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 27° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 27° С. Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая влажность при эксплуатации: От 30 до 70% относительной влажности. Температура хранения: От 0 до 35° С. Влажность при хранении: От 35 до 85% RH. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd6,8 Б (А) в рабочем режиме/при печати, 6,9 Б (А) в рабочем режиме/при копировании или сканировании, 5,8 Б (А) в режиме готовности. Звуковое давление: LpAm56,8 дБ (А) при печати, 57,1 дБ (А) при копировании или сканировании, 40,3 дБ (А) (готовность)
Сертификации	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 класс В, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, часть 15 Class B (США), ICES-003, выпуск 4, (Канада), GB9254-1998, директива EMC 2004/108/ЕС с маркировкой CE (Европа), другие разрешительные данные по электромагнитной совместимости, требуемые в стране. Стандарты соответствия: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1 +A11 (ЕС), IEC 60825-1+A1+A2, в реестре UL/cUL (США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 класс 1, CFR, пп. 21, 1/разд. J & Laser Notice#50 (26 июля 2001) (лазерное/светодиодное устройство класса 1) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/ЕС с CE-маркировкой (Европа). Другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран. ENERGY STAR: Да
Гарантия	1 год, обслуживание на месте на следующий рабочий день. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Информация о заказе



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6030 (CE664A)
Многофункциональное устройство HP Color LaserJet CM6030, компакт-диски с драйверами и руководством пользователя, пробная версия ПО HP Digital Sending, руководство по началу работы с устройством, плакат с советами и подсказками, листовка с телефонными номерами служб поддержки, шнуры питания, покрытия для панели управления, установленные в устройстве картриджи с голубым, пурпурным, желтым и черным тонером.



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6030f (CE665A)
Аналогично CM6030, кроме: МФУ HP Color LaserJet CM6030f и кабель для факса



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6040 (Q3938A)
Аналогично CM6030, кроме: МФУ HP Color LaserJet CM6040



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6040f (Q3939A)
Аналогично CM6030, кроме: МФУ HP Color LaserJet CM6040f и кабель для факса

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Дополнительные принадлежности

CC517A	Степлер/укладчик HP Color LaserJet CM6000
CC516A	Брошюровщик HP Color LaserJet CM6000
C8091A	Набор заправки картриджей HP со скрепками
Q3701A	Аналоговый факс-модуль 300 для MFP HP LaserJet
CC383A	Картридж HP на 2000 скрепок (2 шт. в упаковке)
T1936AA	ПО HP MFP Digital Sending 4.0
J8019A	Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP
J8018A	Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP EIO

Расходные материалы

CE487A	Комплект роликов АПД HP Color LaserJet CE487A
CB390A	Струйный картридж HP Color LaserJet CB390A, черный С помощью черного картриджа можно напечатать 19500 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19798*
CB381A	Голубой картридж HP Color LaserJet CB381A Средняя производительность композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 21000 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19798*
CB382A	Желтый картридж HP Color LaserJet CB382A Средняя производительность композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 21000

	стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19798*
CB383A	Пурпурный картридж HP Color LaserJet CB383A Средняя производительность композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 21000 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19798*
CB384A	Чёрный барабан передачи изображений HP Color LaserJet CB384A 35000 страниц*
CB385A	Голубой барабан передачи изображений HP Color LaserJet CB385A 35000 страниц*
CB386A	Желтый барабан передачи изображений HP Color LaserJet CB386A 35000 страниц*
CB387A	Пурпурный барабан передачи изображений HP Color LaserJet CB387A 35000 страниц*
CB458A	Комплект закрепления HP Color LaserJet CB458A 220 В
CB459A	Комплект роликов HP Color LaserJet CB459A
CB463A	Комплект для переноса изображения HP Color LaserJet CB463A

Подсоединяемость

J7961G	Сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8007G	Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g

C6518A	Кабель HP USB, 2 м
---------------	--------------------

Сервис и поддержка

UJ165A/E	HP Care Pack, обслуживание на месте на следующий рабочий день, 3 года
UJ169E	HP Care Pack, на месте в тот же рабочий день, отклик в течение 4 часов, 13x5, 3 года
UJ166E	HP Care Pack, на месте на следующий рабочий день, 4 года
UJ167E	HP Care Pack, на месте на следующий рабочий день, 5 лет
UJ174PE	HP Care Pack, пост-гарантийное обслуживание на месте на следующий рабочий день, 1 год
UJ176PE	HP Care Pack, пост-гарантийное, на месте в тот же рабочий день, отклик в течение 4 часов, 13x5, 1 год

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>. Информация о документообороте, управлении устройствами и других решениях содержится в Глобальном каталоге решений по адресу: www.hp.com/go/gsc

* Заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19798



Технические характеристики

Технология печати	Лазерная			
Скорость печати	A4Черный:CM6030:До 31 стр./мин.; CM6030f:До 31 стр./мин.; CM6040:До 41 стр./мин; CM6040f:До 41 стр./мин; Цвет:CM6030:До 31 стр./мин.; CM6030f:До 31 стр./мин.; CM6040:До 41 стр./мин; CM6040f:До 41 стр./мин. А3:CM6030:До 17 стр./мин; CM6030f:До 17 стр./мин; CM6040:До 23,5 стр./мин; CM6040f:До 23,5 стр./мин. Выход первой страницы (ч/б),CM6030:< 15,5 сек (режим готовности); CM6030f:< 15,5 сек (режим готовности); CM6040:< 11,5 с (из режима готовности); CM6040f:< 11,5 с (из режима готовности), цветная:CM6030:< 15,8 сек (режим готовности); CM6030f:< 15,8 сек (режим готовности); CM6040:< 11,5 с (из режима готовности); CM6040f:< 11,5 с (из режима готовности); . Время разогрева:менееCM6030:124,3 сек; CM6030f:124,3 сек; CM6040:112 сек; CM6040f:112 сек Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности печатаемых документов.			
Процессор	835 МГц. Микропроцессор PMC-Sierra RM7965, 64-разрядный			
Память	512 Мб. Емкость жесткого диска:Стандартно 80 Гб			
Печать	Качество	HP ImageREt 4800		
	Разрешение	Черный:До 1200 x 600 т/д, Цвет:До 1200 x 600 т/д		
	Языки управления принтером	HP PCL 5, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript, уровень 2 (по умолчанию), поддерживается эмуляция HP Postscript, уровень 3		
	Экономичная печать	Двусторонняя печать и печать/копирование N-ур (экономия бумаги), управление доступом к цвету (печать/копирование черным цветом способствует экономии тонера)		
	Гарнитуры/шрифты	Набор из 80 шрифтов HP (плюс греческий, иврит, кириллица, арабский)		
	Нагрузка (A4, в месяц)	До 200000 страниц		
	Рекомендуемый месячный объем печати (стр.)	CM6030:5000 – 10000; CM6030f:5000 – 10000; CM6040:8000 – 15000; CM6040f:8000 – 15000		
	Поля печати (мм)	Верхнее:4,2 мм. Левое:4,2 мм. Правое:4,2 мм. Нижнее:4,2 мм		
	Максимально допустимая область печати	316 x 453,2 мм		
Факс	Скорость модема	13 с на страницу		
	Совместимость с Telesom	ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (приложение II) с CE-маркировкой (Европа), FCC часть 68, Министерство промышленности Канады CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Мексика), PTC-200 (Новая Зеландия), AS/ACIF S002: 2001 (Австралия), IDA PSTN1 (Сингапур), TPS002-01 (Малайзия), IG 0005-11 (Тайвань), НКТА 2011 (Гонконг SAR), YD514, YD/TS89, YD703, GB3382 (Китай), другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран		
	Память факса	До 60000 страниц (в зависимости от объема свободного пространства на жестком диске)		
	Разрешение факса	Стандартное:100 x 100 т/д. Высокоточное:200 x 200 т/д. Высшее качество:300 x 300 т/д		
	Быстрый набор номера	До 100 (каждый может хранить 100 номеров)		
Цифровая передача данных	Форматы файлов	PDF, JPEG, TIFF или MTIFF. (Оптическое устройство считывание поддерживает PDF, TEXT, RTF (совместимый с Microsoft® Word®), XML, HTML; отправка в цифровом виде (DSS) поддерживаемых типов файлов, включая XML, PDF с возможностью поиска, TXT, RTF (совместимый с Microsoft® Word®), HTML, PDF, JPEG, TIFF и MTIFF		
	Установка	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, беспроводная сеть 802.11b		
	Возможности	Стандартное:Сканирование в папку (включая общедоступную адресную книгу для факса), сканирование напрямую в почтовый сервер, отправка по электронной почте, аналоговый факс, LDAP для адресации электронной почты; проверка подлинности: обговоренные средства Windows® (Kerberos, NTLM), PIN групп 1 и 2, LDAP, менеджер проверки подлинности		
Сканирование	Тип	Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF). Цветное сканирование:До		
	Разрешение при сканировании	Оптическое:До 600 т/д		
	Оттенки серого	256		
	Сканируемая область	Минимальный размер носителя:12,7 x 12,7 см. Максимальный размер носителя:29,7 x 43,2 см		
	Поля для сканируемых объектов	Слева:4,2. Верхнее:4,2. Правое:4,2. Нижнее:4,2		
Копирование	Скорость копирования	CM6030:До 31 копии/мин; CM6030f:До 31 копии/мин; CM6040:До 41 копии/мин; CM6040f:До 41 копии/мин		
	Разрешение при копировании	До 600 x 600 т/д		
	Множественное копирование	до 999		
	Уменьшение/Увеличение	от 25 до 400%		
Управление печатными носителями	Подача:	Ёмкость	Вес	Размер
	Поток 1		от 60 до 220 г/м ²	A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D Postcard, конверты (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL); от 99 x 140 мм до 320 x 457 мм
	Поток 2		от 60 до 220 г/м ²	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; от 148 x 210 мм до 297 x 432 мм
	Поток 3		60 – 220 г/м ² (аналогично для лотка 4 и 5)	A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; от 148 x 210 мм до 320 x 457 мм (аналогично для лотка 4 и 5)
	Устройство автоматической подачи документов		от 60 до 220 г/м ²	A3, A4, B4, B6
	Прём:	Листы: до 500 страниц без финишера		
	Двусторонняя печать:Автоматически (в комплекте поставки)			
Типы печатных носителей	Бумага (для документов, из вторсырья, глянцевая, средней плотности, плотная, плотная глянцевая, очень плотная, очень плотная глянцевая, жесткая, шероховатая), пленки, наклейки, конверты, стопки карточек			
Интерфейс соединения	Высокоскоростной USB-порт 2.0, 1 открытый слот EIO, встроенный сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet, порт факса, порт Foreign Interface Harness (FIH), шина PCI Express. Опционально:Внутренние серверы печати HP Jetdirect EIO, внешние серверы печати HP Jetdirect, серверы HP для работы в беспроводных сетях, адаптер принтера			
Совместимость с сетевыми операционными системами	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 64-разрядная версия 2003, 64-разрядная версия XP; Windows Vista®, 64-разрядная версия (для Microsoft® IPv6, совместимого с Microsoft® Windows® 2003, XP и Windows Vista®); Novell® 5.1 и выше; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 и выше; RED HAT Linux 7.x и выше; SuSE Linux 8.x и выше; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 и выше (только системы SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 и выше; MPE-iX; Citrix® Metaframe Server; Windows® Terminal Services			
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® XP: Процессор 333 МГц, 128 Мб ОЗУ; Microsoft® Windows® Server 2003: Процессор 550 МГц, 128 Мб ОЗУ; Windows Vista®: Процессор 800 МГц, 512 Мб ОЗУ; дисконд для компакт- и DVD-дисков, подключение к Интернету, подключение к USB или сетевому порту. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 и выше с 128 Мб ОЗУ, дисконд для компакт-дисков, 160 Мб свободного места на жестком диске (при Mac OS v10.4 и выше поддерживаются процессоры PowerPC и Intel® Core Macs)			
Стандартное ПО	Драйверы принтера и программа установки на компакт-диске: стандартная установочная программа HP, установочная программа HP с функциями обновления через Интернет, стандартные драйверы HP, мастер установки HP Installation Wizard, файлы PPD и PDE, утилита HP для печати с компьютеров Macintosh			
Панель управления	5 светодиодных индикаторов, цифровая клавиатура на 10 клавиш, графический сенсорный дисплей (192 x 72 мм) с разрешением 640 x 240 и настройками контрастности			
Питание	Требования:Напряжение на входе – от 110 до 127 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 10,5 А; 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 5,5 А. *проверено при 115 В переменного тока. Использована симплексная цветная печать и копирование.			
Размеры (ш x г x в)	Без упаковки:704 x 673 x 988 мм. В упаковке:935 x 800 x 1210 мм			
Вес	Без упаковки:CM6030:139,87 кг; CM6030f:144,91 кг; CM6040:139,87 кг; CM6040f:144,91 кг. В упаковке:CM6030:154,92 кг; CM6030f:159,96 кг; CM6040:154,92 кг; CM6040f:159,96 кг			
Управление принтером	ПО HP Web Jetadmin, встроенный веб-сервер			

<http://www.hp.com/ru>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 11/09 4AA1-3943RUE

