



Повысьте объем домашней цветной печати деловых документов и маркетинговых материалов с помощью мощного принтера HP Color LaserJet серии CP2020. Простота использования, скорость печати до 20 стр/мин формата А4 (ч/б и цветной режим) и исключительное качество цветной печати благодаря тонерам HP ColorSphere.



Принтер HP Color LaserJet CP2025n



Принтер HP Color LaserJet CP2025dn

Идеальное решение для неуправляемых сред в компаниях малого и среднего бизнеса, в которых индивидуальные пользователи и небольшие рабочие группы (от 1 до 8 пользователей) нуждаются в быстром, надежном цветном принтере для создания материалов для торговли и маркетинга профессионального качества и основных офисных документов по требованию.

Производите неизгладимое впечатление на ваших клиентов благодаря цветной документации профессионального качества.

Продвигайте свой бизнес посредством документов профессионального качества, созданных в домашних условиях с помощью улучшенной формулы тонеров HP ColorSphere и оригинальной бумаги HP. Проверенная конструкция функционально законченного картриджа HP обеспечивает неизменно высокие результаты печати. Оцените преимущества тонеров HP ColorSphere: высокая четкость на высокоглянцевой бумаге, широкая палитра ярких цветов и реалистичное качество фотопечати. Технология HP ImageREt 3600 обеспечивает выдающееся качество цветной печати на различных носителях. Максимальное использование рабочего пространства благодаря инновационной компактной конструкции.

Реализация ваших планов благодаря быстрому и мощному принтеру, который обеспечивает простую эксплуатацию и обслуживание.

Мгновенные результаты благодаря скорости печати до 20 стр/мин в ч/б и цветном режиме. Снижение времени ожидания: Технология мгновенного закрепления тонера обеспечивает быстрый выход первой страницы даже при старте из режима энергосбережения. Экономия времени и денег благодаря проверке документов перед печатью с помощью ПО HP Print View. Используя одну дверь, вы сможете быстро и просто заменить картриджи. Просматривайте состояние принтера благодаря интуитивной двухстрочной панели управления с задней подсветкой.

Домашняя печать делового назначения по требованию с помощью надежного цветного принтера LaserJet.

С помощью бесплатных маркетинговых инструментов HP вы можете сами создавать высококачественные маркетинговые материалы, не прибегая к услугам дизайнерского агентства или полиграфических центров. Заблаговременное определение расходов с помощью инструмента HP Print Cost Estimator для более качественного планирования проектов и принятия решений. Функции доступа к принтеру и отчет о статусе посредством одного драйвера принтера. Надежная сетевая печать с помощью встроенного интерфейса для работы в проводной сети Ethernet/Fast Ethernet для совместного пользования. Автоматическая двусторонняя печать позволяет экономить бумагу и снижает расходы¹.

¹ Стандартно с CP2025dn.

Технические характеристики

Технология печати	Последовательная цветная лазерная печать		
Скорость печати	A4 черный: До 20 стр./мин., цветная: До 20 стр./мин. Время выхода первой страницы Черный: < 17,8 сек (из режима готовности), цветная: < 18 сек (из режима готовности) Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.		
Процессор	540 МГц, Motorola Coldfire® V5x		
Память	ОЗУ 128 Мб DDR2 + 4 Мб внутренней флэш-памяти, Расширение до 384 Мб при добавлении памяти 256 Мб DDR2 в доступный слот.		
Разрешение при печати	Черный: До 600 x 600 т/д Цвет: До 600 x 600 т/д		
Качество печати	HP ImageREt 3600		
Языки управления принтером	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровень 3		
Гарнитуры/шрифты	84 масштабируемых шрифтов TrueType		
Нагрузка (A4, в месяц)	До 40000 страниц		
Рекомендуемый месячный объем печати (стр.)	750–2000		
Поля печати	верхнее: 4,23 мм, левое: 4,23 мм, правое: 4,23 мм, нижнее: 4,23 мм		
Управление печатными носителями	Подача	Ёмкость	Вес
	Лоток 1	листы: 50, прозрачные пленки: 50, конверты: 10	60 – 176 г/м ² (до 220 г/м ² при использовании глянцевого фотобумага HP для цветной лазерной печати)
	Лоток 2	листы: 250, конверты: 10	60 – 163 г/м ² (до 176 г/м ² – открытки, до 220 г/м ² – гляцевая фотобумага HP для цветной лазерной печати)
	Лоток 3	листы: 250, конверты: 10	60 – 163 г/м ² (до 176 г/м ² – открытки, до 220 г/м ² – гляцевая фотобумага HP для цветной лазерной печати)
			Размер A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 см, 16K, конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5), открытки (стандартные #10, одиночные JIS, двойные JIS), 76 x 127 – 216 x 356 мм A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 см, 16K, конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5), открытки (одиночные JIS, двойные JIS), 100 x 148 – 216 x 356 мм A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 см, 16K, конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5), открытки (одиночные JIS, двойные JIS), 100 x 148 – 216 x 356 мм A4
	Двусторонняя печать: Приём: Листы: До 150. Конверты: до 20. Прозрачные плёнки: до 50		
Типы печатных носителей	Бумага (док-я, для брошюр, цветная, глянца, бланк-я, фотобумага, обычная, с предварительно напечатанной инфой, предвар-но перфор-я, из вторсырья, грубая), проз-е пленки, наклейки, конвты		
Интерфейс соединения	Порт Hi-Speed USB 2.0; встроенный Fast Ethernet 10/100Base-TX		
Подключение к сети	Через встроенный внутр-й сетевой интерфейс		
Совместимость с операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 и выше Опционально: OS/2, UNIX, Linux, http://www.hp.com/support/LJCP2020series		

Информация о заказе

CB494A	Принтер HP Color LaserJet CP2025n, кабель питания, компакт-диск (содержащий справочник пользователя и ПО к принтеру), руководство по началу работы с устройством, удлинитель приемного лотка, 4 начальных картриджа для принтеров HP Color LaserJet (голубой, пурпурный, желтый, черный) с тонером HP ColorSphere, ресурс которого достигает 1,200 страниц (в соответствии с ISO/IEC 19798)
CB495A	Принтер HP Color LaserJet CP2025dn с автоматической двусторонней печатью
Расходные материалы для лазерных принтеров	
CC530A	Струйный картридж HP Color LaserJet CC530A, черный Средний ресурс черного картриджа – 3500 стандартных страниц. Заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19798.*
CC531A	Голубой картридж HP Color LaserJet CC531A Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 2800 стандартных страниц. Заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19798.*
CC532A	Желтый картридж HP Color LaserJet CC532A Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 2800 стандартных страниц. Заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19798.*
CC533A	Пурпурный картридж HP Color LaserJet CC533A Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 2800 стандартных страниц. Заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19798.*



Технические характеристики

Совместимость с сетевыми операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 64 бита, Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x или выше; Novell® NetWare 3.2 или выше (только NDPS-TCP/IP); Citrix® MetaFrame; Windows® Terminal Services; (примечание: поддерживаются лишь определённые конфигурации протоколов и операционных систем. Более подробная информация содержится на нашем веб-сайте по адресу http://www.hp.com/support/net_printing), Опционально: Microsoft® Windows® XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 бита)
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: любой процессор Pentium® II или выше, 64 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жестком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; (только драйвер принтера). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: любой процессор Pentium® II (рекомендуется Pentium® III или выше), 128 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жестком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше, привод CD-ROM, порт USB; (полная установка). Microsoft® Windows® XP-x64: любой процессор Pentium® II (рекомендуется Pentium® III или выше), 128 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жестком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; (полная установка). Windows Vista®-64: процессор 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жестком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; (полная установка). Windows Vista®-32 бита Home, Windows Vista® 32 бита Professional: процессор 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жестком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; (полная установка). Windows Vista®-64: процессор 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жестком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; (полная установка)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 или выше; Процессор G3, G4, G5 или Intel® Core; 150 Мб свободного пространства на жестком диске; Привод CD-ROM; Порт USB
Программное обеспечение	Драйвер принтера (HP PCL 6), утилита настройки Toolbox, система предупреждений SNP, DTSS, видеозапись по медиаобразованию и ПО установки на компакт-диске.
Панель управления	2-строчный 16-символьный дисплей на пер-й панели с задней подсы-й, 5 кнопок (отмена зад-я, стрелка "налево", стрелка "направо", выбрать, вернуть); 2 инд-ра (внимание, готовность)
Управление принтером	Toolbox (рекомендуется к установке) или SNP (экспресс-установка)
Возможность обновления	Память с возможностью расширения до 384 Мб, дополнительный лоток на 250 листов, можно добавить один лоток
Питание	Требования: Напряжение на входе от 115 до 127 В перем. тока (+/-10%), 60 Гц (+/-2 Гц), 12 А; 220 – 240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц), 6 А. Расход: 445 Вт макс (в режиме работы), 18 Вт макс (в состоянии готовности), 6,7 Вт макс (в режиме ожидания), 0,48 Вт макс (в выключ-м состоянии)
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 30° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 27° С. Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая рабочая влажность: 20 – 70% относительной влажности. Температура хранения: От -20 до 40° С. Влажность при хранении: От 10 до 95% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность: LwAd 6,6 Б (А) (скорость – 20 стр/мин), 3,1 Б (А) (режим готовности). Звуковое давление: LpAm 53 дБ (А) при печати, бесшумно в режиме готовности
Сертификаты продукта	Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1+A11 (ЕС), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL (США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 (Класс 1 для лазерных/светодиодных устройств) GB4943-2001, директива Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа); другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран Сертификаты по электромагнитной совместимости: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 класс В, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, часть 15 класс В (США), ICES-003, выпуск 4, (Канада), GB9254-1998, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешительные данные по электромагнитной совместимости, требуемые в стране
Гарантия	Гарантия 1 год, возврат изделия в авторизованный сервисный центр. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Информация о заказе

Дополнительные принадлежности	
CB500A	Входной лоток HP Color LaserJet на 250 листов
CB421A	HP 64 Мб DDR2 DIMM, 144-контакта
CB422A	144-контактная память HP 128 Мб DDR2 DIMM
CB423A	144-контактная память HP 256 Мб DDR2 DIMM
Q6302A	Сервер печати HP 2101nw Wireless G

Подсоединяемость	
Q6264A	Высокоскоростной USB-кабель HP (6 ф./1,8 м)

Сервис и поддержка

Решение по поддержке UL381E HP Care Pack, возврат изделия на склад, 2 года	
UL382E HP Care Pack	возврат изделия на склад, 3 года
UL389PE HP Care Pack	послегарантийный возврат, 1 год
UL386E HP Care Pack	обслуживание на месте на следующий рабочий день, 1 год
UL387E HP Care Pack	обслуживание на месте на следующий рабочий день, 2 года
UL388E HP Care Pack	обслуживание на месте на следующий рабочий день, 3 года
UL392PE HP Care Pack	послегарантийное обслуживание на месте на следующий рабочий день, 1 год
H4513E HP Care Pack	установка персонального принтера LaserJet
H3110E HP Care Pack	установка персонального принтера LaserJet в сети, 1 год

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>

<http://www.hp.ru>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 07/08 4AA1-9986RUE

