

Сканер HP Scanjet Enterprise 9000 с полистовой подачей



Повышение производительности, ускорение документооборота, удобное и надежное сканирование с высоким качеством. Этот сканер А3 с полистовой подачей может использоваться в качестве автономного решения или интегрироваться в существующую систему управления документооборотом.

Сканер с полистовой подачей HP Scanjet Enterprise 9000 разработан для ИТ-менеджеров в управляемой корпоративной среде, которым необходимо обеспечить сканирование документов – от идентификационных карточек до формата А3 – для подразделений, вовлеченных в процесс документооборота.

Быстрое и надежное сканирование оригиналов формата А3 с полистовой подачей.

Быстрое и надежное сканирование самых различных оригиналов, от идентификационных карточек до документов формата А3. Мгновенный разогрев лампы и скорость 60 стр./мин (120 изображений/мин) при разрешении 300 т/д позволяют выполнять работу быстрее¹. Двустороннее сканирование, устройство ADF на 150 страниц² и дневная нагрузка до 5 000 страниц обеспечивают повышение производительности. ПО Kofax VRS® Pro улучшает качество изображения, а фильтрация фоновых цветов с помощью функции вычитания цветов дает возможность уменьшить размер файлов.

Надежная система подачи бумаги для экономии времени.

Надежное сканирование документов с технологиями HP Precision Feed. Сканер отделяет и подает страницы, корректирует подачу, если не удалось загрузить страницу, и предупреждает пользователя, если загружено слишком много страниц. Сканирование разных документов в одной партии – сканирование оригиналов смешанного типа, бухгалтерских книг, пластиковых карточек, каротажных лент и медицинских индикаторных полосок³. Сканирование разных серий документов с сортировкой по отдельным папкам со штрих-кодом, пустыми страницами или числом страниц.

Качественное сканирование нажатием одной кнопки.

Передовое решение HP Web Jetadmin позволяет централизовать и упростить управление сканированием и, как следствие, сэкономить усилия службы ИТ-поддержки. Этот сканер, отвечающий потребностям отдельных пользователей и вашей компании в целом, позволяет автоматизировать документооборот и снизить количество обращений в службу ИТ-поддержки. Вы можете выбирать профиль сканирования и запускать различные задачи одним нажатием кнопки. Стандарты ISIS, TWAIN и драйверы WIA гарантируют удобство интеграции в существующую систему документооборота. Также в комплект поставки входят Kofax Virtual ReScan® Pro и I.R.I.S. Readiris™ Pro⁴.

¹ Скорость при разрешении 300 точек на дюйм при использовании ПО HP Smart Document Scan, А4 бумаги, альбомный режим

² Размер 150-страничного комплекта предполагает использование документной бумаги плотностью 75 г/м2

³ Документы форматом от А8 до А3 и плотностью от 49 до 120 г/м2

⁴ IRIS Readiris PRO OCR поддерживается только Windows® 2000, XP и Vista.

Технические характеристики

Тип сканера	Полнстрочная подача
Технология сканирования	Прибор с зарядовой связью (ПЗС)
Производительность в день (рекомендуемая)	До 5000 страниц
Скорость сканирования (автоматическое устройство подачи документов, А4)	До 60 стр./мин./120 изображений/мин
Разрешение при сканировании	Оптическое: До 600 т/д Аппаратное обеспечение: До 600 x 600 т/д Настройка выходного разрешения, т/д: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Разрядность	Внутренняя – 48 бит, внешняя – 24 бита
Оттенки серого	256
Масштабирование	От 1 до 999% с шагом 1%
Ёмкость автоматического устройства подачи документов (ADF):	Стандартно, 150 листов (75 г/м ²)
Размер носителя, устройство автоматической подачи	A3, A4, A5, A8, B5, 51 x 73,7 мм - 300 x 864 мм
Вес документов	Минимум: 42 г/м ² ; Максимум: 120 г/м ²
Автоматическое обнаружение многолистовой подачи	Есть, ультразвуковой
Панель управления	Кнопка режима ожидания, 4-строчный ЖК-экран с 8 кнопками: Инструменты, Отмена, Управление дисплеем (Вверх, Вниз, ОК, Назад), Одностороннее, Двустороннее сканирование
Расширенные функции сканера	Технология HP Precision Feed, ультразвуковое определение множественной подачи, автоповорот, вращающееся основание, поддержка длинных документов, одностороннее/двустороннее сканирование
Режимы ввода при сканировании	Кнопки быстрого запуска ПО HP Smart Document Scan и HP Document Copy; сканирование с использованием ПО HP Smart Document Scan; пользовательское приложение через драйверы TWAIN, ISIS, WIA или Kofax VirtualReScan (VRS)
Формат файла сканирования	PDF (отформатированные текст и графика, стандартный с изображениями, с изображением в тексте и функцией поиска, MRC, PDF/A, защита паролем, шифрование), TIFF (одно- и многостраничный, сжатый), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE TXT, XML, XPS
ПО в комплекте	ПО HP Smart Document Scan, драйверы EMC/Captiva ISIS, TWAIN, Kofax VirtualReScan (VRS) Professional, ПО оптического распознавания символов I.R.I.S. Readiris Pro, драйверы WIA, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Управление безопасностью	Прокси-агент HP Web Jetadmin SNMP
Совместимость с операционными системами	Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 (64-разрядная версия), Windows Vista®; Windows Vista® (64-разрядная версия), Windows® XP Home и Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® 2000
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: процессор 1,3 ГГц, ОЗУ 1 Гб; Windows® XP Professional, XP Home: процессор 1,3 ГГц, ОЗУ 512 Мб; Windows® 2000: процессор 800 МГц, ОЗУ 256 Мб; Для всех систем: 80 Мб (только для драйверов), 300 Мб (минимум) свободного места на жестком диске, привод компакт-дисков, порт USB 1.1 или выше, монитор SVGA 1024 x 768, глубина цвета 16 бит
Рекомендуемые требования к системе	Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 (64-разрядная версия), Windows Vista®, Windows Vista® (64-разрядная версия): 1 Гб ОЗУ, Internet Explorer 7 или более новая версия; Windows® XP Professional, XP x64, XP Home, XP, 2000: 1 Гб ОЗУ, Internet Explorer 6 или более новая версия; для всех систем: процессор 2,4 ГГц, 750 Мб свободного места на жестком диске, привод компакт-дисков, порт USB 2.0, монитор SVGA 1024 x 768; глубина цвета 16 бит
Интерфейс соединения	Стандартное: Hi-Speed USB 2.0
Запчасти	Отделяющие валики, подающие валики
Размеры (ш x г x в)	473 x 900 x 418 мм
Вес	16,40 кг; в упаковке: 22,11 кг
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 10 до 35° C; Температура хранения: От -40 до 70° C Влажность при эксплуатации: От 15 до 80 % RH (без конденсации); Влажность при хранении: До 90% влажности (при 65° C)
Требования к питанию	Напряжение на входе – от 100 до 240 В перем. тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц); расход: 131 Вт
ENERGY STAR	Да
Информация о соответствии нормативным требованиям/информация по безопасности	IEC 60950-1 First Edition (2001), национальные варианты, соответствующая добровольная и обязательная сертификация: Россия – ГОСТ
Электромагнитная совместимость	EN55022: 2006 класс B (Европа)
Гарантия	Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Информация о заказе

L2712A	Сканер HP Scanjet Enterprise 9000 с полистовой подачей; кабель Hi-Speed USB 2.0; блок питания и шнур питания; компакт-диск(и) с ПО для сканирования [ПО HP Smart Document Scan, Kofax VirtualReScan (VRS) Professional, ПО оптического распознавания символов IRIS Readiris Pro, драйверы EMC ISIS/TWAIN, WIA и HP TWAIN]; чистящий лист для устройства автоматической подачи документов; Руководство по началу работы
--------	--

Дополнительные принадлежности

C9943B	Комплект чистящей ткани HP ADF
--------	--------------------------------

Обслуживание и поддержка

UT433E HP Care Pack, замена оборудования Scanjet 9000 у заказчика на следующий рабочий день, 3 года

Полный перечень поставляемого оборудования и дополнительных принадлежностей приведен на сайте HP <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

