# Серия МФП HP LaserJet M1522





Повышение эффективности и результативности с помощью легких в использовании многофункциональных устройств НР. Тонер НР со сферическими частицами и интеллектуальный картридж оптимизируют качество и надежность печати. Успевайте больше с высококачественными печатью, копированием, сканированием и факсом.

Идеально подходит для малых и средних предприятий, нуждающихся в эффективном, надежном устройстве с отличными характеристиками, результативностью, функциональностью для работы с черно-белыми документами.

#### Максимум функциональности по удобной цене.

Печать, копирование, сканирование и факс <sup>1</sup> в одном легком для использования устройстве. Воспользуйтесь интерфейсом Hi-Speed USB 2.0, чтобы легко и безопасно использовать МФП HP в многопользовательской среде благодаря эффективным функциям работы в сети. Легкая обработка сложных документов благодаря процессору 450 МГц и памяти до 64 Мб. Защитите ваше устройство МФП от кражи с помощью замка Kensington, включённого в комплект поставки. Устройство подачи бумаги на 50 листов позволяет посылать по факсу, сканировать и копировать многостраничные документы без участия пользователя.

Высокая производительность, которой можно доверить создание документов профессионального качества. Положитесь на встроенную поддержку PCL 5e, PCL 6, и эмуляции HP Postscript 3, которая позволяет печатать сложные документы. Разрешение при сканировании до 19200 т/д позволяет получать цветные изображения высокого качества. Воспользуйтесь цветным планшетным сканером, чтобы копировать самые разнообразные материалы, включая книги и другие документы в переплете. Быстрая усовершенствованная функция факса 1 включает конфиденциальный приём, FaxTel2 и цифровое хранилище на более 300 страниц. Интеллектуальный оригинальный картридж HP улучшает качество печати.

# Повышение результативности благодаря быстрой скорости печати и сканирования и быстрому выходу первой страницы.

Запатентованный тонер HP со сферическими частицами производит неизменно четкий шрифт и яркое изображение – на выбранной вами скорости. Скорости печати и копирования до 23 стр/мин уменьшают ваше ожидание и увеличивают результативность. Технология Instant-оп обеспечивает создание первой страницы менее чем за 9,5 секунд из режима энергосбережения, что в два раза быстрее, чем принтеры без этой технологии<sup>3</sup>. Копирование также начинается за несколько секунд из режима энергосбережения. Сортировка копий по умолчанию избавляет вас от необходимости сортировать документы вручную.



 $<sup>2 \</sup>frac{1}{\text{Для}}$  использования функции FaxTel требуется телефонная трубка



MΦΠ HP LaserJet M1522n



MΦΠ HP LaserJet M1522nf

Дих использования футиции токте пресустах телефолька прука 3 Исследования Quality Logic показывают, что типичное задание на печать – от 3 до 5 страниц Технология Instant-оп использует передовую технологию закрепления, чтобы создавать первую страницу быстрее, когда принтер выходит из режима энергосбережения, что обеспечивает быструю скорость печати.

### Технические характеристики

Технология печати	Монохромная лазерная						
Скорость печати	До 23 стр./мин. Выход первой страницы (4/6): < 9,5 с Точное значение скорости варьируется в зависимости от						
	конфигурации системы, программного обеспечения и сложности печатаемых документов.						
Процессор	450 MΓμ. Motorola ColdFire	450 MTu. Motorola ColdFire® V5e					
Память	64 M6						
Печать	Качество	REt, HP FastRes, HP TrueRes					
	Разрешение	До 600 х 600 т/д (фактическая производительность 1 200 т/д)					
	Языки управления принтерол	м HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript 3					
	Экономичная печать	Экономичный режим – на печать текста расходуется меньше тонера, печать нескольких					
		страниц на одной (экономии бумаги)					
	Гарнитуры/шрифты	45 масштабируемых шрифтов TrueType, 35 PostScript					
	Нагрузка	до 8000 страниц в месяц					
	Поля печати (мм)	Верхнее: 4 мм. Левое: 4 мм. Правое: 4 мм. Нижнее: 4 мм					
Факс	Скорость модема	33,6 Кбит/с (3 секунды на страницу)					
	Совместимость с Telecom	Телекоммуникационные стандарты: ES 203 021, FCC часть 68, Министерство промышленност					
		Канады CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Мексика), РТС-200 (Новая Зеландия), AS/ACIF S002: 2001 (Австралия), IDA PSTN1 (Сингалур), IPS002-01 (Малайзия), IG 0005-11 (Тайвань), HK					
		2011 (Гонконг SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Китай)					
	Память факса	До 300 страниц (черно-белых)					
	Разрешение факса	Стандартное: 203 х 98 т/д. Высокоточное: 203 х 196 т/д. Высшее качество: 300 х 300 т/д					
	E	(без полутонов) 12					
	Быстрый набор номера		(ADE) II				
Сканирование	Тип	Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF). Цветное сканирование:					
	D	Да					
	Разрешение при	Оптическое: До 1200 т/д. Расширенный: До 19200 т/д					
	сканировании Разрядность	24 бита					
	Оттенки серого	256					
	Версия TWAIN-интерфейса	Совместимость с TWAIN Версия 1,9					
	Сканируемая область	Минимальный размер носителя: Без минимума. Максимальный размер носителя: 21,6 х 29,7					
	окантрустая соласть	См					
	Поля для сканируемых	Слева: 4 мм. Верхнее: 4 мм. Правое: 4 мм. Нижнее: 4 мм					
	объектов						
Копирование	Скорость копирования	До 23 копий/мин (один лист на планшете, несколько копий, скорость копирования с АПД до					
		14,5 копий/мин)					
	Разрешение при	600 х 600 т/д					
	копировании						
	Множественное копирование до 99						
	Уменьшение/Увеличение	от 25 до 400%					
Управление печатными носителями	Подача:	Ёмкость	Вес	Размер			
	Лоток 1	кол-во листов: 250	от 60 до 163 г/м²	A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, or			
				76 x 127 до 216 x 356 мм			
	Лоток 2	количество листов: 10, от 60 до 163 г/м² A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, от					
		прозрачные плёнки:		76 х 127 до 216 х 356 мм			
		10, конверты: 10					
	Устройство автоматической	кол-во листов: 50	от 60 до 90 г/м²				
	подачи документов						
	Приём:	Листы: До 125. Конверты: до 10. Прозрачные плёнки: до 10					
	Двусторонняя печать:	С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)					

# Информация о заказе

ССЗ72А НР LaserJet M1522 n MFP, шнур(ы) питания, чёрный картридж HP LaserJet начального уровым (средний ресурс 1000 стандартных страниц), руководство по началу работы, листовка с информацией о технической поддержке, компакт-диск с ПО для устройства и электронным справочником пользователя, накладки на панель управления, ПО распознавания текста Readiris PRO, основной лоток подачи на 250 листов, поддержке подачи с АПД

СВ534А МФП НР LaserJet M1522n MFP с факсом 33,6 Кбит/с (V.34, Super G3)



#### Технические характеристики

TEXHUTECKHE AUPUKTE	Pucinku	ипф	рмация о заказ	
Типы печатных носителей	умага (документная, цветная, плотная, бланковая, светостойкая, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, 13 вторсырья, грубая), конверты, плёнки, наклейки, картон		Расходные материалы СВ436А Чёрный картридж СВ436А	
Интерфейс соединения	10/100Base-T Ethernet, Hi-Speed USB (совместим со спецификациями USB 2.0)	CD430A	1 1 1 11	
Совместимость с операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003; Сертифицировано для Windows Vista <sup>TM</sup> ; Microsoft® Windows® XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64; планшетный ПК XP; Mac OS X v10.3 и выше; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x и выше; SuSE Linux 6.x и выше; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (только системы SPARC®); AIX 3.2.5 и выше; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services. Последние драйверы можно загрузить с ве6-сайта http://www.hp.com	с технологией интеллектуальной печати для принтеров HP LaserJet 2000 стандартных страниц. Значение указано в соответствии с ISO/IEC		
Совместимость с сетевыми операционными системами	Через встроенный разъём 10/100 Ethernet, поддержка решений на основе TCP/IP: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, готовность к работе с Windows Vista™,		19752.	
	Windows Vista™ 64; Novell® NetWare NDPS через TCP/IP только в версиях 3.2, 4.2, 5.х, 6.х; Шлюз НР (TCP/IP, только несжатые данные) и шлюз Novell® LPD; Mac OS 10.3 и выше; Поддержка обследования системы перед началом работы;	CHP110	Печатные носители Офисная бумага НР	
	RED HAT Linux 6.х и выше; SuSE Linux 6.х и выше; HP-UX 10.20, 11.х; Solaris® 2.5х, 2.6, 7, 8, 9, 10 (голько системы SPARC®); AlX 3.2.5 и выше; MP-LiX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services		плотностью 80 г/м², формат A4 (210 x 297 мм), 500 листов	
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: любой процессор Pentium® II или выше, 64 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная	CUDOTO		
	установка), привод CD-ROM, порт USB (только драйверы принтера и сканера); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: любой процессор Pentium® II (рекомендуется Pentium® III или выше), 128 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная	CHP210	Бумага НР для печати плотностью 80 г/м², формат А4 (210 x 297 мм), 500 листов	
	установка), привод CD-ROM, порт USB; Microsoft® Windows® XP-x64: любой процессор Pentium® II (рекомендуется Pentium® III или выше), 128 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; Windows Vista™ 32 Home, 32 Professional: процессор 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, уточните в руководстве пользователя минимальное	CHP810	Бумага НР из вторсырья плотностью 80 г/м², формат А4 (210 x 297 мм), 500 листов	
	свободное место на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; Windows Vista™.64: процессор 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, уточните в		Подсоединяемость	
	руководстве пользователя минимальное свободное место на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600,	C6518A	Кабель HP USB, 2 м	
	Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB. Mac OS X v10.3 и выше; G3 (500 МГц,), G4, G5, или процессоры Intel®, 512 Мб оперативной памяти, 100 Мб свободного места на диске, USB или сетевой порт,	C6520A	Кабель HP USB, 3 м	
Стандартное ПО	привод CD-ROM  M1522n MFP: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, драйверы сканирования TWAIN 1.9 или WIA, ПО распознавания текста		Сервис и поддержка	
	Readiris PRO (не устанавливается с другим ПО, необходима отдельная установка), драйверы принтера (HP PCL 6, HP PCL 5е, эмуляция HP Postscript 3), программы установки/удаления, ПО HP Director (Macintosh); МФП M1522лf: HP Toolbox FX, HP LaserJet Fax, мастер установки HP Fax, ПО HP Fax, ПО распознавания текста Readiris PRO (не установливается с другим ПО, необходима отдельная установка), драйверы принтера (HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP Postscript 3), программы установки/удаления, ПО HP Director (Macintosh); Драйверы на web-узле: M1522л MFP: Программа установки, драйверы принтера, ПО HP Scan, HP Toolbox FX для управления и поддержки, ПО распознавания текста Readiris PRO, HP Software Update, Web Jetadmin, Enterprise Installer; МФП М1522nf: Программа установки, драйверы принтера, ПО HP Scan, HP Toolbox FX для управления и поддержки, ПО распознавания текста Readiris PRO, HP Software Update, Web Jetadmin, Enterprise Installer	день, 3 года <b>U9809E</b> HP Care Pack, возврат в HP, 3		
Панель управления	M1522n MFP: 2-строчный текстовый ЖК-дисплей, буквенно-цифровые кнопки, кнопки навигации и 2 светодиода (настройка, вверх, ок, вниз, назад, отмена), кнопки копирования (пуск копирования, уменьшить/увеличить, светлее/темнее, качество, число копий), 2 кнопки сканирования (пуск сканирования, сканировать в).; МФП М1522nf: 2-строчный текстовый ЖК-дисплей, буквенно-цифровые кнопки, кнопки навигации и 2 светодиода (настройка, вверх, ок, вниз, назад, отмена), кнопки факса (пуск факса, телефонная книга, громкость, разрешение, повторный набор, клавиши быстрого запуска, сдвиг), кнопки копирования (пуск копирования, уменьшить/увеличить, светлее/темнее, качество, число копий), 2 кнопки сканирования (пуск сканирования, сканирования, сканирования, сканирования, сканирования, сканирования, сканирования, сканирования (пуск сканирования).	спедующий рабочий день, 1 год UA152PE HP Care Pack, послегарантийный возврат в HP, 1 год U9812PE HP Care Pack, послегарантийная замена на следующий день, 1 год UD908E HP Care Pack, обслуживание		
Питание	Требования: Напряжение на входе от 110 до 127 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 4,5 А; 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 2,6 А. Потребляемая мощность: 410 Вт макс. (печать), 325 Вт макс. (копирование или сканирование), 10,5 Вт макс. (готовность/ожидание), 0 Вт (выкл.)	на месте на следующий рабочий день, 2 года UD906E HP Care Pack, возврат в HP, 2		
Размеры (ш х г х в)	Без упаковки: 496 x 406 x 402 мм. В упаковке: 600 x 500 x 505 мм	года		
Bec	Без упаковки: 11 кг. В упаковке: 15,6 кг		НР Care Pack, замена на	
Управление принтером	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, встроенный веб-сервер HP (только для Mac)		ий день, 2 года IP Care Pack, обслуживание	
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажность. Температура хранения: От -20 до 40° С. Влажность при хранении: 0 – 95% относительной		на следующий рабочий	
	влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd 6,5 Б (A) (непрерывная печать 23 стр/мин), 6,8 Б (A) (копирование и печать с АПД 23 стр/мин), беззвучно (готовность). Звуковое давление: LpAm 52 дБ (A) при печати, 53,7 дБ (A) при копировании или сканировании, беззвучно (готовность)	материал принадле	писок расходных ов, дополнительных жностей и услуг приведен http://www.hp.com	
Сертификации	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 - класс В; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, часть 15, класс В 2/ICES-003, выпуск 3; GB9254-1998. Стандарты соответствия: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (лазерный/светодиодный продукт класса 1); GB4943-1995. ENERGY STAR: Да	na carile		
Гарантия	EMPORTER CHOKON OFFICE COR			

### Информация о заказе

## ка

### http://www.hp.ru



Гарантия







технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.





Гарантия сроком один год



