

Серия многофункциональных устройств HP LaserJet M3035



Совершенствуйте выполнение различных офисных задач: печать, копирование, сканирование, отправка и приём факсов с этим надёжным, простым в эксплуатации многофункциональным устройством HP LaserJet. Повышайте производительность благодаря включённой функции отправки на электронную почту/сеть, и расширенных возможностей.

Это очень надёжное, монохромное многофункциональное устройство HP LaserJet идеально для маленьких рабочих групп до 8 пользователей на предприятиях. С помощью единственного простого в эксплуатации устройства они могут выполнять различные офисные задачи.

Обеспечьте более высокую производительность рабочих групп с помощью этого скоростного, универсального устройства HP LaserJet.

Делайте больше благодаря консолидированным функциям печати, копирования, отправки на электронную почту и аналогового факс-модуля ¹. Насладитесь скоростью печати и копирования до 33 стр/мин, и быстрым выходом первой страницы благодаря технологии мгновенного закрепления тонера HP. Включённые функции отправки на электронную почту, папки и по факсу ¹ позволяют быстро использовать документы в работе. Автоматическое устройство подачи документов на 50 листов позволяет копировать и сканировать документы с двух сторон. Экономьте бумагу благодаря удобной двусторонней печати.

Достигайте своих целей с помощью устройства, которое удобно в эксплуатации благодаря новой, интуитивно понятной панели управления.

Новая, улучшенная панель управления, которая интуитивно направит Вас при совершении любого процесса, обеспечит Вам простоту эксплуатации, управления и обслуживания Вашего устройства. Интеллектуальная технология печати HP ², контролирующая картриджи и устройство печати, обеспечивает оптимизированное качество и надёжность, что на практике сокращает количество перерывов в работе. Получите удовольствие от лучшего в своём классе решения для работы в сети и встроенному серверу печати HP Jetdirect, который обеспечивает быструю и надёжную передачу данных. ПО HP Web Jetadmin позволяет осуществлять дистанционную установку, настройку и проактивное управление.

Повышайте эффективность и расширяйте возможности МФП LaserJet для полного соответствия потребностям рабочей группы.

Расширяйте возможности подключения через дополнительный разъём FH, свободный разъём EIO и порт Hi-Speed USB 2.0 для совершенствования рабочего процесса и решений, касающихся безопасности. Процессор с тактовой частотой 400 МГц, способный легко выполнять комплексные задания по печати, отправке и приёму факсов ¹, передаче данных, а также возможность расширения ОЗУ до 512 Мб обеспечивают надёжное управление. Благодаря лотку подачи ёмкостью до 1100 листов ³ поддерживается эффективность производственного процесса. Удобная конечная обработка документов благодаря степлеру ⁴, работающему в режиме оффлайн. Проверенное качество и надёжность LaserJet.

¹ Функция факса является стандартной только для многофункционального устройства HP LaserJet M3035xs и не может быть добавлена в модель HP LaserJet M3035

² Использование подлинных расходных материалов HP гарантирует доступность всех функций системы печати HP

³ Второй лоток подачи бумаги на 500 листов входит в комплектацию модели HP LaserJet M3035xs

Это опциональное (продающееся отдельно) приспособление, которое может быть добавлено к модели HP LaserJet M3035

⁴ Степлер входит только в комплектацию модели HP LaserJet M3035xs
Он не может быть добавлен к модели HP LaserJet M3035.



Многофункциональное устройство HP LaserJet M3035



Многофункциональное устройство HP LaserJet M3035xs:

Серия многофункциональных устройств HP LaserJet

M3035

Кратко о каждой серии



Многофункциональное устройство HP LaserJet M3035

- Многофункциональное устройство HP LaserJet M3035: скорость печати до 33 стр/мин
- HP ProRes 1200 и FastRes 1200
- 256 Мб ОЗУ
- расширяемого до 512 Мб
- процессор с тактовой частотой 400 МГц
- жёсткий диск объёмом 40 Гб
- встроенный сервер печати HP Jet Direct
- встроенный веб-сервер
- открытый разъём EIO
- высокоскоростной USB 2.0
- стандартный лоток подачи ёмкостью 600 листов с лотком подачи на 500 листов и многоцелевой лоток на 100 листов
- устройство автоматической подачи документов на 50 листов
- модуль автоматической двусторонней печати

Многофункциональное устройство HP LaserJet M3035xs:

- Многофункциональное устройство HP LaserJet M3035xs: комплектация базовой модели с аналоговым факс-модулем
- дополнительный лоток подачи бумаги на 500 листов
- встроенный степлер на 20 листов

Рекомендуемые аксессуары



J7989G
Жесткий диск HP SATA высокой производительности с технологией улучшенного ввода-вывода



Q7719A
Память DDR DIMM HP, 100 контактов, 256 Мб



J7972G
Карта параллельного интерфейса HP 1284B EIO



Q7817A
Лоток для бумаги HP ёмкостью 500 листов



T1936AA
ПО HP Digital Sending 4



J7960G
Внутренний сервер печати HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)



J7961G
Внутренний сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)

Рабочие характеристики и гарантийные условия

Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: от 17,5 до 25° С. Влажность при эксплуатации: От 20 до 80% относительной влажности. Рекомендуемая влажность при эксплуатации: От 30 до 70% относительной влажности. Температура хранения: от -20 до 60° С. Влажность при хранении: от 10 до 90% отн. влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd 6,5 Б(А) (при печати со скоростью 35 стр./мин.). Звуковое давление: LpAm 56 дБ (по шкале А) при печати, 54 дБ (по шкале А) при копировании и сканировании
Сертификации	CISPR 22:1993/EN 55022: 1994 класс А; EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC раздел 47 CFR, часть 15, класс В/ICES-003, выпуск 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, директива EMC 89/336/EEC и Low Voltage Directive 73/23/EEC, с соответствующей маркировкой CE. Стандарты соответствия: Австралия (AS/NZ 3260), Аргентина (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Венгрия (MEEIEC 60950-1; IEC 60825-1), Германия (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), ЕС (маркировка CE – Low Voltage Directive 73/23/EEC), Канада (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Китай (GB4943), Литва (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Россия (ГОСТ – R50377), Словакия (IEC 60950-1; IEC60825-1), Словения (SQHEC 60950-1; EN60825-1), США (UL-UL 60950; FDA-21 CFR глава 1 раздел J для лазерных устройств), класс 1 для лазерных /светодиодных устройств, Чехия (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Эстония (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), ЮАР (IEC 60950-1; IEC60825-1). ENERGY STAR: Есть
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком один год с обслуживанием на месте

Информация о заказе



Многофункциональное устройство HP LaserJet M3035 (CB414A)

Многофункциональное устройство HP LaserJet M3035 (с модулем двусторонней печати и жёстким диском), картридж с тонером, листовка техподдержки, электрический кабель, накладки для панели управления, компакт-диск с ПО и документацией, руководство по началу работы, плакат на стену.



Многофункциональное устройство HP LaserJet M3035xs: (CB415A)

как CB414A плюс удобный степлер, аналоговый факс HP, лоток подачи на 500 листов, телефонный шнур

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Дополнительные принадлежности

J7989G	Жесткий диск HP SATA высокой производительности с технологией улучшенного ввода-вывода
Q7718A	Память DDR DIMM HP, 100 контактов, 128 МБ
Q7719A	Память DDR DIMM HP, 100 контактов, 256 МБ
J7972G	Карта параллельного интерфейса HP 1284B EIO
Q7817A	Лоток для бумаги HP ёмкостью 500 листов
T1936AA	ПО HP Digital Sending 4
Q7432A	Упаковка картриджей со скрепками HP (2 картриджа по 1 500 скрепок в каждом)

Расходные материалы

Q7551A	Чёрный картридж Q7551A для принтеров HP LaserJet с технологией интеллектуальной печати 6 500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752
Q7551X	Чёрный картридж Q7551X для принтеров HP LaserJet с технологией интеллектуальной печати 13 000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752

Подсоединяемость

C6518A	Кабель HP USB, 2 м
J7951G	Внешний сервер печати HP Jetdirect ew2400 для беспроводных сетей стандарта 802.11g и сетей Fast Ethernet
J7960G	Внутренний сервер печати HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	Внутренний сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)

Обслуживание и поддержка

UE685A/E	HP Care Pack, обслуживание на следующий рабочий день на месте, 3 года
UE691A/E	HP Care Pack, обслуживание в течение 4 часов в текущий рабочий день по схеме 13 x 5, 3 года
UF696PE	HP Care Pack, послегарантийное обслуживание, обслуживание на следующий рабочий день на месте, 1 год
UE695PE	HP Care Pack, послегарантийное обслуживание, обслуживание в течение 4 часов в текущий рабочий день по схеме 13 x 5, 1 год
UE686E	HP Care Pack, обслуживание на следующий рабочий день на месте, 4 года
UE687E	HP Care Pack, обслуживание на следующий рабочий день на месте, 5 лет
U2010A/E	HP Care Pack, установка оборудования и сетевое конфигурирование

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>

Технические характеристики

Технология печати	Монохромная лазерная			
Скорость печати	A4: До 33 стр./мин.. Выход первой страницы (ч/б): Менее 10 секунд Данные о скорости печати были изменены в соответствии с современными методами тестирования, применяемыми в отрасли.			
Процессор	400 МГц, MIPS, встроенный в заказную интегральную микросхему HP			
Память	256 Мб. Возможность расширения до 512 Мб с помощью одного 100-контактного слота DDR DIMM. Емкость жесткого диска: Стандартно 40 Гб			
Печать	<p>Качество HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 т/д, 170 линий/д</p> <p>Разрешение До 1200 x 1200 т/д</p> <p>Языки управления принтером Эмуляция HP Postscript уровень 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4</p> <p>Экономичная печать Экономичный режим (экономия до 50% тонера при разрешении 600 т/д), немедленный возврат в энергосберегающий режим после выполнения каждого задания печати благодаря технологии мгновенного закрепления тонера (экономия электроэнергии), опциональная автоматическая двусторонняя печать и уменьшенная печать нескольких страниц на одной (экономия бумаги)</p> <p>Гарнитуры/шрифты 80 масштабируемых шрифтов TrueType</p> <p>Нагрузка До 75000 страниц в месяц</p> <p>Поля печати (мм) Верхнее: 1 мм. Левое: 1 мм. Правое: 1 мм. Нижнее: 2 мм</p>			
Факс	Совместимость с Telecom	Телекоммуникационные стандарты: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC часть 68, промышленный канадский стандарт CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Мексика), PTC-200 (Новая Зеландия), AS/ACIF S002: 2001 (Австралия), IDA PSTN1 (Сингапур), TPS002-01 (Малайзия), IG 0005-11 (Тайвань), HKTA 2011 (Гонконг), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Китай)		
	Память факса	В зависимости от количества свободного пространства на жестком диске		
	Разрешение факса	Стандартное: 200 x 200 т/д. Высшее качество: 300 x 300 т/д. Фото: 200 x 200 т/д		
Цифровая передача данных	Форматы файлов	PDF, JPG, TIFF, MTIFF		
	Установка	Через встроенный сервер печати HP Jetdirect, внутренние серверы печати HP Jetdirect, внешние серверы печати HP Jetdirect, беспроводные серверы печати HP, и платы подключения HP		
Сканирование	Тип	Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов. Цветное сканирование: Есть		
	Разрешение при сканировании	Оптическое: До 600 т/д. Расширенный: До 1200 т/д		
	Оттенки серого	256		
	Сканируемая область	Максимальный размер носителя: 21,6 x 29,7 см		
	Поля для сканируемых объектов	Слева: 4,2 мм. Верхнее: 4,2 мм. Правое: 4,2 мм. Нижнее: 4,2 мм		
Копирование	Скорость копирования	До 33 копий в минуту		
	Разрешение при копировании	600 т/д		
	Множественное копирование	До 1000		
	Уменьшение/Увеличение	25 - 400%		
Управление печатными носителями	Подача:	Ёмкость	Вес	Размер
	Поток 1	Листы: 100, прозрачные плёнки: 50, конверты: 10, наклейки 50	От 60 до 199 г/м ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), от 76 x 127 до 216 x 356 мм
	Поток 2	Листы: 500	От 60 до 120 г/м ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS)
	Поток 3	Листы: 500	От 60 до 120 г/м ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS)
	Устройство автоматической подачи документов	Листы: 50	От 60 до 105 г/м ²	
	Прём:	Листы: До 250. Конверты: До 10. Прозрачные плёнки: До 50		
	Двусторонняя печать:	Автоматически (в комплекте поставки)		
Типы печатных носителей	Бумага (обычная, фотобумага, плакаты), конверты, наклейки, карточки (индексные, поздравительные открытки), прозрачные плёнки для проекторов			
Интерфейс соединения	Опционально: Сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961A, сервер печати HP Jetdirect 625n для сетей Gigabit Ethernet J7960A, сервер печати HP Jetdirect 620n для сетей Fast Ethernet J7934A, беспроводной сервер печати HP Jetdirect ew2400 802.11g J7951A (USB 2.0), сервер печати HP Jetdirect en3700 для сетей Fast Ethernet J7942A (USB 2.0), сервер печати HP Jetdirect 175x для сетей Fast Ethernet J6035D (USB 1.1), высокопроизводительный жесткий диск HP Serial ATA J7989G, плата параллельного ввода-вывода HP 1284B J7972G, плата подключения HP Jetdirect J4135A, беспроводной адаптер HP bt450 Bluetooth для принтера и ПК Q6398A, беспроводной адаптер HP bt400 Bluetooth для принтера Q6399A			
Совместимость с операционными системами	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 и выше. Последние версии драйверов для принтеров можно загрузить с веб-страницы техподдержки HP http://www.hp.com/support/ljm3035mfp			
Совместимость с сетевыми операционными системами	Windows® NT 4.0, 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition (только для Itanium), Windows® Server 2003 (IPv6 поддержка только Windows® 2003, XP Home, XP Professional), Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS), Mac OS 8.6 и обновлённые версии, RED HAT Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, SUSE Linux 6.x, 7.x, 9.x, HP UX 10.20, 11.x, 11i, Solaris® 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (только для систем SPARC), IBM® AIX 3.2.5 и обновлённые версии, MPE-iX, Unix, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Servers			
Минимальные системные требования	процессор с тактовой частотой 133 МГц или выше; 64 Мб ОЗУ; 40 Мб свободного пространства на жестком диске; соединение через порт USB или сетевой адаптер. Mac OS 10,2 и выше; ОЗУ 128 Мб, 25 Мб свободного пространства на жестком диске; сетевой адаптер или порт USB			
Панель управления	Подсветка CCFL для ЖК-дисплея STN (640 x 240) с аналоговой сенсорной панелью; контрастный регулируемый переключатель; светодиоды, отражающие состояние устройства: Готовность, Дата, Внимание, Старт, Режим ожидания; аппаратные клавиши: 13-клавишная цифровая клавиатура; Клавиша режима ожидания; Клавиша сброса; Клавиша остановки; Клавиша начала работы			
Питание	Требования: Входное напряжение: 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц), 6 А. Потребляемая мощность: 0, 1 Вт максимально (в выключенном состоянии), 24 Вт максимально (в режиме ожидания), 280 Вт максимально (в состоянии готовности), 600 Вт максимально (в режиме печати), 1265 Вт максимально (в режиме копирования)			
Размеры (ш x г x в)	Без упаковки: Многофункциональное устройство M3035: 426 x 485 x 530 мм; Многофункциональное устройство M3035xs: 426 x 485 x 670 мм. В упаковке: Многофункциональное устройство M3035: 600 x 630 x 670 мм; Многофункциональное устройство M3035xs: 600 x 630 x 950 мм			
Вес	Без упаковки: Многофункциональное устройство M3035: 27,56 кг; Многофункциональное устройство M3035xs: 33,44 кг. В упаковке: Многофункциональное устройство M3035: 31,88 кг; Многофункциональное устройство M3035xs: 40,65 кг			

<http://www.hp.ru>



© 2006 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несёт ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 10/06 4AA0-5303RUE

