

# Серия многофункциональных устройств HP LaserJet M5035



Полное соответствие потребностям рабочей группы в печати и копировании в формате А3, а также отправке документов с многофункционального устройства по электронной почте и приёме/отправке факсов (опционально), этого мощного инструмента, который доступен и прост в эксплуатации, и делает рабочие процессы простыми и эффективными.

**Идеален для рабочих групп предприятий малого и среднего бизнеса, которым нужно чёрно-белое, простое в эксплуатации многофункциональное устройство, лёгкое в обслуживании и управлении, сочетающее привычные функции и надёжность LaserJet с возможностью печати формата А3.**



Многофункциональное устройство HP LaserJet M5035

**Исключительная простота эксплуатации, установки, обслуживания этого многофункционального устройства с новой, интуитивно понятной панелью управления.**

Интуитивно-понятная панель управления, общая для всех новых многофункциональных устройств HP, обеспечивает удобную навигацию и чёткость отображения всех доступных приложений, так что вы можете легко эксплуатировать и обслуживать ваше устройство. ПО HP Web Jetadmin позволяет осуществлять дистанционную установку, настройку и предварительное управление. Интеллектуальная технология печати HP<sup>1</sup>, контролирующая картриджи и устройство печати, оптимизирует качество печати и надёжность, что на практике сокращает количество перерывов в работе. Лучшие в своём классе возможности работы в сети благодаря внутреннему серверу печати HP Jetdirect, обеспечивающему легкое совместное использование.



Многофункциональное устройство HP LaserJet M5035x

**Повышение производительности рабочих групп благодаря широким возможностям работы с форматом А3 этого надёжного и доступного МФУ.**

Убедитесь в повышении производительности благодаря печати и копированию в формате А3, отправке/приёму факсов<sup>2</sup>, встроенным возможностям сетевой работы и двусторонней печати<sup>3</sup>. Задайте тон для достижения успеха со скоростями печати А3 до 35 стр./мин. Технология мгновенного закрепления тонера обеспечивает быстрый выход первой страницы даже в режиме энергосбережения. Отправляйте электронную почту прямо со своего многофункционального устройства. Доступ к большому числу решений других производителей.



Многофункциональное устройство HP LaserJet M5035xs

**Вы всегда можете положиться на привычную надёжность и качество HP LaserJet.**

Для получения отпечатков профессионального качества используйте оригинальные картриджи HP LaserJet. Благодаря процессору с тактовой частотой 400 МГц и расширяемому до 512 Мб ОЗУ, это устройство может легко обрабатывать задания на печать, отправлять и принимать факсы<sup>2</sup>, отправлять сообщения по электронной почте и быстро возвращаться к функциям печати. Оцените удобство гибкого лотка для бумаги, расширяемого с 600 до 2100 листов<sup>4</sup>. Автоматический укладчик со шнуром легко скрепляет и сортирует до 30 страниц за раз<sup>5</sup>. Задания, требующие выполнения печати с HP PCL 5, HP PCL 6, и эмуляция драйверов принтера HP PostScript, уровень 3.

<sup>1</sup> Использование подлинных расходных материалов HP гарантирует доступность всех функций печати HP

<sup>2</sup> Функция работы с факсом – это опциональная возможность, которую можно добавить к устройству HP LaserJet M5035

<sup>3</sup> Устройство для двусторонней печати - это дополнительная принадлежность, которая может быть добавлена к многофункциональному устройству HP LaserJet M5035

<sup>4</sup> Дополнительная система подачи бумаги доступна в двух конфигурациях: лоток подачи на 500 листов с подставкой, или 3 интегрированных лотка по 500 листов

<sup>5</sup> Укладчик со шнуром входит в стандартную комплектацию только модели HP LaserJet M5035xs.

# Серия многофункциональных устройств HP LaserJet

## M5035

Кратко о каждой серии



### Многофункциональное устройство HP LaserJet M5035

- Многофункциональное устройство HP LaserJet M5035: скорость печати до 35 стр/мин
- 256 Мб ОЗУ
- процессор с тактовой частотой 460 МГц
- жёсткий диск объёмом 40 Гб
- встроенный сервер печати HP Jet Direct
- встроенный веб-сервер
- средства цифровой отправки
- стандартный лоток подачи ёмкостью 600 листов с двумя лотками подачи на 250 листов и многоцелевым лотком на 100 листов
- автоматическое устройство подачи документов на 50 листов

### Многофункциональное устройство HP LaserJet M5035x

- Многофункциональное устройство HP LaserJet M5035x: базовая модель
- дополненная устройством для автоматической двусторонней печати
- аналоговым факсом
- лотком для подачи бумаги на 500 листов и подставкой

### Многофункциональное устройство HP LaserJet M5035xs

- Многофункциональное устройство HP LaserJet M5035xs: базовая модель
- дополненная устройством для автоматической двусторонней печати
- аналоговым факсом
- тремя лотками для подачи бумаги по 500 листов
- подставкой и укладчиком со сшивателем на 30 листов и дополнительным приёмным лотком на 500 листов

## Рекомендуемые аксессуары



J7989G  
Жесткий диск HP SATA высокой производительности с технологией улучшенного ввода-вывода



Q7719A  
Память DDR DIMM HP, 100 контактов, 256 Мб



Q3701A  
Аналоговый факс-модуль 300 для MFP HP LaserJet



J7972G  
Карта параллельного интерфейса HP 1284B EIO



C8091A  
Картридж HP со скрепками



Q7549A  
Устройство автоматической двусторонней печати HP для принтеров LaserJet



Q7834A  
Лоток на 500 листов для многофункционального устройства HP LaserJet M5035/M5025 (со стойкой)



Q7835A  
Встроенный лоток вместимостью 3 x 500 листов для многофункциональных устройств HP LaserJet M5035/M5025



T1936AA  
ПО HP Digital Sending 4



J7960G  
Внутренний сервер печати HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)



J7961G  
Внутренний сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)

## Рабочие характеристики и гарантийные условия

<b>Требования к окружающей среде</b>	Температура эксплуатации: от 15 до 35° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: от 15 до 35° С. Влажность при эксплуатации: От 20 до 80% относительной влажности. Рекомендуемая влажность при эксплуатации: От 25 до 75% относительной влажности. Температура хранения: от 13 до 38° С. Влажность при хранении: От 20 до 80% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd 6,6 Б (А) (при печати со скоростью 35 стр./мин). Звуковое давление: LpAm 51 дБ (по шкале А) при печати, 56 дБ (по шкале А) при копировании или сканировании
<b>Сертификации</b>	CISPR 22:1993/EN 55022: 1994 класс А, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC раздел 47 CFR, часть 15, класс В/ICES-003, выпуск 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, директива EMC 89/336/ЕЕС и Low Voltage Directive 73/23/ЕЕС, с соответствующей маркировкой CE. Стандарты соответствия: Аргентина (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Австралия (AS/NZ 3260), Канада (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Китай (GB4943), Чешская республика (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Эстония (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), ЕС (маркировка CE Low Voltage Directive 73/23/ЕЕС), Германия (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Венгрия (MEEHES 60950-1; IEC 60825-1), Литва (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Россия (ГОСТ-R50377), Словакия (IEC 60950-1; IEC60825-1), Словения (SQI-IEC 60950-1; EN60825-1), ЮАР (IEC 60950-1; IEC60825-1), США (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR глава 1 раздел J для лазеров), лазерное/светодиодное устройство класса 1. ENERGY STAR: Есть
<b>Гарантия</b>	Гарантия сроком на 1 год, ремонт на следующий рабочий день в офисе заказчика, с бесплатной телефонной поддержкой в течение срока действия гарантии

## Информация о заказе



### Многофункциональное устройство HP LaserJet M5035 (Q7829A)

Многофункциональное устройство HP LaserJet M5035 (включает устройство печати, сканер, автоматическое устройство подачи документов (ADF), цифровой передатчик, жёсткий диск объёмом 40 Гб и панель управления), шнур питания, картридж с тонером на 15000 страниц, накладка на панель управления, Руководство по началу работы с устройством, настенный плакат, компакт-диск с ПО и драйверами принтера



### Многофункциональное устройство HP LaserJet M5035x (Q7830A)

как Q7829A и дополнительно устройство для двусторонней печати, аналоговый факс, лоток подачи на 500 листов, подставка



### Многофункциональное устройство HP LaserJet M5035xs (Q7831A)

как Q7829A и дополнительно устройство для двусторонней печати, аналоговый факс, три лотка подачи по 500 листов каждый, подставка, укладчик со степлером

## Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

### Дополнительные принадлежности

<b>J7989G</b>	Жесткий диск HP SATA высокой производительности с технологией улучшенного ввода-вывода
<b>Q7718A</b>	Память DDR DIMM HP, 100 контактов, 128 Мб
<b>Q7719A</b>	Память DDR DIMM HP, 100 контактов, 256 Мб
<b>Q3701A</b>	Аналоговый факс-модуль 300 для MFP HP LaserJet
<b>J7972G</b>	Карта параллельного интерфейса HP 1284В EIO
<b>C8091A</b>	Картридж HP со скрепками
<b>Q7549A</b>	Устройство автоматической двусторонней печати HP для принтеров LaserJet
<b>Q7833A</b>	Комплект по уходу за принтерами для многофункциональных устройств HP LaserJet M5035/M5025 (220 В)
<b>Q7834A</b>	Лоток на 500 листов для многофункционального устройства HP LaserJet M5035/M5025 (со стойкой)
<b>Q7835A</b>	Встроенный лоток вместимостью 3 x 500 листов для многофункциональных устройств HP LaserJet M5035/M5025
<b>Q7842A</b>	Комплект по уходу за автоматическим устройством подачи документов многофункциональных устройств HP LaserJet M5035/M5025
<b>T1936AA</b>	ПО HP Digital Sending 4

### Расходные материалы

<b>Q7570A</b>	Чёрный картридж Q7570A с технологией интеллектуальной печати для принтеров HP LaserJet 15 000 стандартных страниц в соответствии с ISO/IEC 19752
---------------	--

### Подсоединяемость

<b>C6518A</b>	Кабель HP USB, 2 м
<b>J7960G</b>	Внутренний сервер печати HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
<b>J7942G</b>	Внешний сервер печати HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
<b>J7961G</b>	Внутренний сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec (EIO, 10/100/1000TX)
<b>J7951G</b>	Внешний сервер печати HP Jetdirect ew2400 для беспроводных сетей стандарта 802.11g и сетей Fast Ethernet

### Обслуживание и поддержка

<b>UE670A/E</b>	HP Care Pack, обслуживание на следующий рабочий день на месте, 3 года
<b>UE676A/E</b>	HP Care Pack, обслуживание в течение 4 часов в текущий рабочий день по схеме 13 x 5, 3 года
<b>UE679PE</b>	HP Care Pack, послегарантийное обслуживание, обслуживание на следующий рабочий день на месте, 1 год
<b>UE681PE</b>	HP Care Pack, послегарантийное обслуживание, обслуживание в течение 4 часов в текущий рабочий день по схеме 13 x 5, 1 год
<b>UE671E</b>	HP Care Pack, обслуживание на следующий рабочий день на месте, 4 года
<b>UE672E</b>	HP Care Pack, обслуживание на следующий рабочий день на месте, 5 лет
<b>U2014A/E</b>	HP Care Pack, установка оборудования и сетевое конфигурирование

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>

## Технические характеристики

<b>Технология печати</b>	Монохромная лазерная			
<b>Скорость печати</b>	A3: До 18 стр./мин.. A4: До 35 стр./мин.. Выход первой страницы (ч/б): Менее 10 секунд			
<b>Процессор</b>	460 МГц, MIPS, встроенный в специальную интегральную микросхему HP			
<b>Память</b>	256 Мб. Возможность расширения до 512 Мб с помощью одного 100-контактного слота DDR DIMM.. Емкость жесткого диска: Стандартно 40 Гб			
<b>Печать</b>	Качество	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 т/д, 170 линий/д		
	Разрешение	До 1200 x 1200 т/д		
	Языки управления принтером	Эмуляция HP Postscript, уровень 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4		
Экономичная печать	Экономичный режим (экономия до 50% тонера при разрешении 600 т/д), немедленный возврат в энергосберегающий режим (Powersave) после выполнения каждого задания печати благодаря технологии мгновенного закрепления тонера (экономия электроэнергии), опционально - автоматическая двусторонняя печать и уменьшенная печать нескольких страниц на одной (экономия бумаги)			
<b>Нагрузка</b>	Нагрузка	До 200000 страниц в месяц		
	Поля печати (мм)	Верхнее: 2 мм. Левое: 2 мм. Правое: 2 мм. Нижнее: 2 мм		
<b>Факс</b>	Совместимость с Telecom	Телекоммуникационные стандарты: TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC часть 68, промышленный канадский стандарт CS03, NOM-151-SCT-1999 (Мексика), PTC-200 (Новая Зеландия), AS/ACIF S002: 2001 (Австралия), IDA PSTN1 (Сингапур), TPS002-01 (Малайзия), IG 0005-11 (Тайвань), НКТА 2011 (Гонконг), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Китай)		
	Память факса	Зависит от количества свободного пространства на жестком диске		
<b>Цифровая передача данных</b>	Разрешение факса	Стандартное: 200 x 200 т/д. Высшее качество: 300 x 300 т/д. Фото: 200 x 200 т/д		
	Форматы файлов	PDF, JPG, TIFF, MTIFF		
Установка	Через встроенный сервер печати HP Jetdirect, внутренние серверы печати HP Jetdirect, внешние серверы печати HP Jetdirect, беспроводные серверы печати HP, платы соединения HP			
<b>Сканирование</b>	Тип	Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов. Цветное сканирование: Есть		
	Разрешение при сканировании	Оптическое: До 600 т/д. Расширенный: До 1200 т/д		
	Оттенки серого	256		
	Сканируемая область	Максимальный размер носителя: 29,7 x 42,0 см		
Поля для сканируемых объектов	Слева: 5 мм. Верхнее: 6 мм. Правое: 5 мм. Нижнее: 6 мм			
<b>Копирование</b>	Скорость копирования	До 35 копий в минуту		
	Разрешение при копировании	До 600 x 600 т/д		
	Множественное копирование	До 1000		
	Уменьшение/Увеличение	25 - 400%		
<b>Управление печатными носителями</b>	<b>Подача:</b>	<b>Ёмкость</b>	<b>Вес</b>	<b>Размер</b>
	Лоток 1	Листы: 100, конверты: 10	От 60 до 199 г/м <sup>2</sup>	Почтовые карточки 67.2 x 127 мм, A5, A4, A3, B4, B5, EXE, ITR, IGL, IGR, от 76 x 127 мм до 312 x 469.9 мм
	Лоток 2	Листы: 250	От 60 до 120 г/м <sup>2</sup>	A4, B4, B5, ITR, IGL, EXE, A5, 215.9 x 330.2 мм
	Лоток 3	Листы: 250	От 60 до 120 г/м <sup>2</sup>	A4, B4, B5, ITR, IGL, EXE, A5, A3, IGR, 215.9 x 330.2 мм
	Устройство автоматической подачи документов	Листы: 50	От 60 до 120 г/м <sup>2</sup>	
<b>Приём:</b>	Листы: До 250. Конверты: До 25. Прозрачные плёнки: До 200			
<b>Типы печатных носителей</b>	Бумага (обычная, фотобумага, плакатная), конверты, наклейки, карточки (индексные, поздравительные), прозрачные плёнки, бланки, перфорированная бумага, бумага из вторсырья			
<b>Интерфейс соединения</b>	Встроенный сервер печати HP Jetdirect для сетей Fast Ethernet, порт Foreign Interface Harness (FIH), порт USB типа A (совместимый со спецификациями USB 2.0), порт USB типа B (совместимый со спецификациями USB 2.0), свободный слот EIO, аналоговый факс в качестве опции. Опционально: Сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (J7961A), сервер печати HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet (J7960A), сервер печати HP Jetdirect 620n для сетей Fast Ethernet (J7934A), беспроводной сервер печати HP Jetdirect ew2400 802.11g (J7951A), сервер печати HP Jetdirect en3700 для сетей Fast Ethernet (J7942A), сервер печати HP Jetdirect 175x для сетей Fast Ethernet (J6035D), высокопроизводительный жесткий диск HP Serial ATA (J7989G), плата параллельного ввода-вывода HP 1284B (J7972G), плата подключения HP Jetdirect (J4135A), беспроводной адаптер HP bt450 Bluetooth для принтера и ПК (Q6398A), беспроводной адаптер HP bt400 Bluetooth для принтера (Q6399A)			
<b>Совместимость с операционными системами</b>	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 и выше. Опционально: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 и выше. Последние обновления программного обеспечения и драйверов для многофункционального устройства HP LaserJet M5035 доступны на веб-сайте HP <a href="http://www.hp.com/support/ljm5035mfp">http://www.hp.com/support/ljm5035mfp</a>			
<b>Совместимость с сетевыми операционными системами</b>	Опционально: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 и выше			
<b>Минимальные системные требования</b>	Процессор с тактовой частотой 133 МГц, ОЗУ 64 Мб, 40 Мб свободного пространства на жестком диске, сетевой порт или порт USB. ОС Mac 10.2 и выше, ОЗУ 128 Мб, 25 Мб свободного пространства на жестком диске, сетевой порт или порт USB			
<b>Стандартное ПО</b>	Драйверы на веб-узле: Система печати, только драйвер PCL 6, только драйвер PCL 5, только драйвер PS, приложение WJA, UPD PCL 5, UPD PS, ПО HP Easy Printer Care, драйвер факса ПК			
<b>Панель управления</b>	4 кнопки управления, 13-клавишная цифровая клавиатура, графический сенсорный дисплей, 3 индикатора состояния устройства, 1 кнопка регулировки контрастности дисплея			
<b>Питание</b>	Требования: Входное напряжение: 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц), 6 А. Потребляемая мощность: 0,1 Вт максимально (в выключенном состоянии), 24 Вт максимально (в "спящем" режиме), 280 Вт максимально (в состоянии готовности), 600 Вт максимально (при печати), 1265 Вт максимально (при копировании)			
<b>Размеры (ш x г x в)</b>	Без упаковки: Многофункциональное устройство M5035: 610 x 571 x 584 мм; Многофункциональное устройство M5035x: 743 x 743 x 997 мм; Многофункциональное устройство M5035xs: 743 x 743 x 1183 мм. В упаковке: Многофункциональное устройство M5035: 766 x 721 x 852 мм; Многофункциональное устройство M5035x: 900 x 900 x 1418 мм; Многофункциональное устройство M5035xs: 900 x 900 x 1567 мм			
<b>Вес</b>	Без упаковки: Многофункциональное устройство M5035: 55 кг; Многофункциональное устройство M5035x: 93 кг; Многофункциональное устройство M5035xs: 97 кг. В упаковке: Многофункциональное устройство M5035: 61,1 кг; Многофункциональное устройство M5035x: 100 кг; Многофункциональное устройство M5035xs: 104.3 кг			

<http://www.hp.ru>



© Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несёт ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 10/06 4AA0-5300RUE

