Принтер HP LaserJet P1005





Этот надежный принтер LaserJet соответствует требованиям бюджета и размерам доступного пространства, обеспечивая высочайшее качество печати. Скорость его печати достигает 14 стр/мин. Этот простой в установке, использовании и обслуживании компактный принтер позволит сэкономить дефицитное место на рабочем столе.



Принтер HP LaserJet P1005

Идеально подходит для бизнес-пользователей, стремящихся снизить затраты, которым требуется компактный лазерный принтер для создания всех документов, необходимых для малого бизнеса, – от конвертов и наклеек до таблиц, отчетов и счетов.

Никаких ограничений: пользуйтесь преимуществами качества и надежности HP LaserJet при удивительно низкой цене.

Создавайте профессиональные документы высочайшего качества с четким и насыщенным текстом и резкими изображениями при фактическом качестве печати 1200 т/д (разрешение 600 х 600 т/д). Благодаря встроенным интеллектуальным функциям оригинальные картриджи НР взаимодействуют с принтером для оптимизации качества и надежности печати. В результате обеспечивается неизменно высокое качество печати и упрощается процесс повторного заказа расходных материалов 1. Для обеспечения соответствующего уровня производительности и надежности принтер оборудован процессором 133 МГц и памятью объемом 2 МБ.

Этот великолепный компактный лазерный принтер поможет сэкономить дефицитное место на рабочем столе и обеспечит быстрые результаты.

Малогабаритный размер, компактный дизайн и практически бесшумная работа превращают его в идеальный настольный вариант. Он всегда готов к работе, а технология HP Instant-on позволяет вдвое сократить время печати первой страницы при выходе из режима PowerSave ². Скорость печати достигает 14 страниц формата A4 в минуту, что идеально подходит для индивидуальных бизнес-пользователей.

Удивительная простота настройки, эксплуатации и обслуживания.

Подключение через порт Hi-speed USB 2.0 обеспечит простоту установки и эксплуатации. Установка и замена картриджей HP LaserJet не составит никакого труда. В комплект поставки принтера HP LaserJet P1005 входит стандартный лоток подачи на 150 листов. Это объема с избытком хватит для нужно индивидуальных пользователей.

¹ функции и наличие программ зависят от страны Дополнительная информация доступна по адресу: http://www.hp.com/learn/suresupply

² Исследования Quality Logic показывают, что стандартное задание печати состоит из трех-пяти страниц
Технология Instant-оп использует новейшую технологию закрепления для более быстрой печати первой страницы при выходе принтера из режима PowerSave и ускорения выполнения всего задания.

Технические характерист	ики			
технические характеристі Технология печати	Лазерная			
Скорость печати	А4 черный: До 14 стр./мин.			
CROPOCID IIC IGIN	•	ервой страницы черный: <	9 c	
	Скоростные характеристики, определенные по стандартным методам тестирования для данной отрасли			
Процессор	266 MΓu, Tensilica®			
Память	2 M6			
Разрешение при печати	До 600 x 600 т/д (фактическая производительность 1 200 т/д)			
Качество печати	Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200			
Языки управления принтером	Хост-печать			
Экономичная печать	Экономичный ре	ономичный режим (экономия до 50% тонера при 600 т/д), немедленный возврат в режим PowerSave		
	после каждого задания печати благодаря технологии Instant-on, уменьшенная печать нескольких страниц на			
	одной и двусторонняя печать с ручной подачей (экономия бумаги)			
Гарнитуры/шрифты	Нет			
Нагрузка (А4, в месяц)	До 5000 страниц			
Поля печати	верхнее: 4 мм, левое: 4 мм, правое: 4 мм, нижнее: 4 мм			
Управление печатными	Подача	Ёмкость	Bec	Размер
носителями	Лоток 1	кол-во листов: 150	от 60 до 163 г/м²	A4, A5, B5, почтовые открытки, конверты (B5, C5, DL), от 147 x 211 до 216 x 356 мм
	Приём: Листы: до 100. Конверты: До 15. Прозрачные плёнки: до 100; Лоток 100 листов, лицевая сторона вниз			
	Двусторонняя С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) печать:			
Типы печатных носителей	Бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, картон, прозрачные плёнки, почтовые открытки			
Интерфейс соединения	Высокоскоростн	юй порт USB (совместим со	о спецификациями USB 2.0), С	Опционально: Нет
системами	Опционально: Л 2003 (32/64 pc	Microsoft® Windows® 200 азряда), работает с Windo		(P Professional x64, Windows Server® 8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v
Совместимость с сетевыми	Нет	., ., ,	17 17	1
операционными системами				
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® 2000, XP Home или XP Professional, процессор 1 ГГц, 512 Мб ОЗУ (готовность к работе с Windows Vista®, миним-е пространство на жестком диске см. в руководстве пользователя), 120 Мг свободного пространства на жестком диске, привод CD-ROM, порт USB, Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4 или выше; Macintosh с процессором PowerPC G3, G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 128 Мб (рекомендуется 256 Мб); 120 Мб свободного пространства на жёстком диске; привод CD-ROM; порт USB			
Программное обеспечение	Хост-печать			
. . Панель управления	2 индикатора (Attention (внимание), Ready (готовность))			
Управление принтером	Состояние и предупреждения НР, контроль использ-я НР			
Питание	Требования: Напряжение на входе: 110-127 В перем. тока (+/- 10%); 60 Гц (+/- 2 Гц); 7 ампер; 220-240 В перем. тока (+/- 10%); 50 Гц (+/- 2 Гц); 4,0 ампера. Расход: Не более 315 при печати, не более 3 Вт в режиме ожидания, не более 0,6 Вт в выключенном состоянии			
Размеры (шхгхв)	Без упаковки: 347 x 224 x 194 мм			
• • •	В упаковке: 400 x 250 x 300 мм			
Вес	Бэ упаковки: 4,7 кг В упаковке: 6,35 кг			
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 10 до 32,5° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 10 до 32,5° С. Влажность при эксплуатации: 20 – 80% влаж-ти. Рекомендуемая рабочая влажность: 20 – 80% влаж-ти. Температура хранения: От 0 до 40° С. Влажность при хранении: 10 – 80% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность: LwAd 6,2 Б (A) (активный режим/печать), бесшумно (режим готовности). Звуковое давление: LpAm 49,5 дБ (A) (активный режим/печать), бесшумно (режим готовности)			
Сертификаты продукта	Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1+A11 (EC), IEC 60825-1+A1+A2, в реестре UL/cUL (США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 класс 1, CFR, гл. 21, 1/разд. J & Laser Notice#50 (26 июля 2001) (лазерное/светодиодное устройство класса 1) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа). Другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран			
_	-	1	1 1	

Информация о заказе CB410A

Принтер HP LaserJet Р1005, вводный картридж HP LaserJet (средний ресурс картриджа – 700 стандартных страниц), руководство по началу работы с устройством, компакт-диск с документацией и программным обеспечением принтера, листовка с информацией о

поддержке, шнур питания

Дополнительные принадлежности **Q6302A** Сервер печати HP 2101nw

Расходные материалы СВ435А Чёрный картридж СВ435А

для принтеров HP LaserJet 1500 стандартных страниц. Значение указано в соответствии с ISO/IEC

Печатные носители СНР110 Офисная бумага НР – 500 листов/А4/210 х 297 мм

CHP210 Бумага для печати НР – 500 листов/А4/210 х 297

Бумага НР из вторсырья, CHP810 80 г/м², 500 листов/А4/210 х 297 мм

Подсоединяемость Q6275A Адаптер HP USB для сетевой печати C6518A Кабель HP USB, 2 м

Сервис и поддержка

UG086E HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года **UG206E** HP Care Pack, обмен (стандартное время обработки заказа), 3 года **UG289E** HP Care Pack, возврат на склад, поддержка оборудования, 3 года. (UG289E: только для Греции, Польши, Турции, Словении,

Чешской Республики, Словакии, Венгрии, а также стран Балтии и EEM. UG086E/UG206E: для

остальных стран Европы) Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте http://www.hp.com

http://www.hp.com



Гарантия











Гарантия сроком один год

