



Создавайте высококачественные деловые документы с помощью принтеров серии HP LaserJet P1500. Наслаждайтесь отличной производительностью и высокой скоростью выхода первой страницы, а также высокой скоростью печати до 23 стр./мин., высоким качеством печати по невысокой цене.



Принтер HP LaserJet P1505



Принтер HP LaserJet P1505n

Идеален для экономных людей или небольших рабочих групп, которым нужен надежный лазерный принтер с высокой производительностью для создания деловых документов профессионального качества.

Сэкономьте время и улучшите производительность с помощью принтера для больших объемов работы.

Распечатайте первую страницу в два раза быстрее¹, менее чем за 6,5 секунд в режиме "Powersave" с помощью технологии мгновенного закрепления тонера без ожидания. Создавайте документы с четким текстом и контрастными изображениями при скорости печати до 23 стр./мин. Быстро обрабатывайте сложные файлы благодаря процессору 266 МГц и внутренней памяти до 32 Мб. Индивидуальный драйвер печати выполняет задания печати с помощью процессора и памяти вашего ПК, а не принтера, благодаря чему вы можете распечатывать более сложные задания без затрат на дополнительную память принтера.

Получите удивительную технологию печати и отличную функциональность по низкой цене.

К средствам управления бумагой относятся регулируемый многоцелевой лоток подачи носителей специальной назначения на 10 листов и лоток подачи стандартной бумаги на 250 листов. Насладитесь эффективностью затрат: стандартная работа в сети 10/100² позволяет легко использовать принтер нескольким пользователям одновременно. Насладитесь ясными деталями, четким текстом, отчетливыми линиями и несколькими оттенками серого благодаря качеству печати HP FastRes 1200 т/д и тонеру HP Ultraprecise.

Удивительная простота настройки, эксплуатации и обслуживания.

Подключение через порт Hi-Speed USB 2.0 помогает быстро устанавливать, эксплуатировать и обслуживать принтер. Интерактивное логическое устройство, встроенное в оригинальный картридж для принтеров HP оптимизирует качество печати и сигнализирует о низком уровне расходных материалов, благодаря чему управление расходными материалами становится проще. Получите мгновенный доступ к состоянию принтера, предупреждениям, параметрам конфигурации и прочему благодаря ПО HP для облегчения работы с принтером. Удобный доступ к простому в установке картриджу для принтеров HP LaserJet – это простота и удобство процессов установки и замены.

¹ Исследования Quality Logic показывают, что стандартное задание печати равно 3-5 страницам. Технология мгновенного закрепления тонера позволяет распечатывать первую страницу быстрее во время выхода принтера из режима "Powersave", так что работа выполняется быстрее

² Только для принтеров HP LaserJet P1505n.

Технические характеристики

Технология печати	Монохромная лазерная		
Скорость печати	A4 черный: До 23 стр./мин Время выхода первой страницы черный: < 6,5 с Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.		
Процессор	266 МГц		
Память	P1505: 2 Мб впамяти внутри SIP ASIC; P1505n: 32 Мб встроенной памяти SIP ASIC		
Разрешение при печати	До 600 x 600 т/д (фактическая производительность 1200 т/д)		
Качество печати	REt, 600 т/д, HP FastRes 1200		
Языки управления принтером	P1505: Хост-печать; P1505n: HP PCL 5e		
Экономичная печать	Экономичный режим (экономия до 50% тонера при 600 т/д), немедленный возврат в режим "Powersave" после каждого задания печати с технологией Instant-on (экономия электроэнергии), уменьшенная печать нескольких страниц на одной и двусторонняя печать с ручной подачей (экономия бумаги)		
Нагрузка	до 8000 страниц в месяц		
Поля печати	верхнее: 4 мм, левое: 4 мм, правое: 4 мм, нижнее: 4 мм		
Управление печатными носителями	Подача	Ёмкость	Вес
	Лоток 1	кол. листов: 250, конверты: 15; листов: 10 (слот приоритетной подачи)	от 60 до 163 г/м ²
	Приём:	Листы: До 150. Конверты: До 15. Прозрачные плёнки: до 100; 150 листов, лицевая сторона вниз	
	Двусторонняя печать:	С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)	
Типы печатных носителей	Бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, картон, прозрачные плёнки, почтовые открытки		
Интерфейс соединения	P1505: Порт Hi-Speed USB (совместимый со спецификациями USB 2.0); P1505n: Порт Hi-Speed USB (совместимый со спецификациями USB 2.0), стандартная возможность организации сети 10/100; Опционально: Сервер печати HP Jetdirect Ethernet		
Совместимость с операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 бит); Сертифицировано для Windows Vista™; Mac OS X v10.2.8; v10.3, v10.4 или выше Опционально: Новейшие драйверы и программное обеспечение доступно на сайте http://www.hp.com		
Совместимость с сетевыми операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 бит); Сертифицировано для Windows Vista™; Mac OS X v10.2.8; v10.3, v10.4 или выше		
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® 2000, XP Home или XP Professional, процессор 1 ГГц, 512 Мб ОЗУ (готовность к работе с Windows Vista™, требования к минимальному пространству на жёстком диске уточните в руке-польз-ля), 128 Мб ОЗУ (256 Мб рекомендуется), 120 Мб свободного места на жёстком диске, привод CD-ROM, порт USB, Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 или выше; Macintosh с процессором PowerPC G3, G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 128 Мб (рекомендуется 256 Мб); 120 Мб свободного пространства на жёстком диске; привод CD-ROM; Порт USB		
Панель управления	4 индикатора (Пуск, Готовность, Внимание, Низкий уровень тонера), 2 кнопки (Пуск, Отмена задания)		
Управление принтером	Состояние и предупреждения HP, контроль использования HP		
Питание	Требования: Напряжение на входе от 110 до 127 В перем. тока (+/-10%), 60 Гц (+/-2 Гц), 7 А; 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц), 4,0 А. Расход: максимум 300 Вт (в режиме печати), максимум 3,9 Вт (в режиме ожидания), максимум 0,8 Вт (при отключении)		
Размеры (ш х г х в)	Без упаковки: 379 x 243 x 225 мм В упаковке: 500 x 300 x 300 мм		
Вес	Без упаковки: 5,9 кг В упаковке: 6,9 кг		
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 10 до 32,5° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 10 до 32,5° С. Влажность при эксплуатации: 20 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая рабочая влажность: 20 – 80% относительной влажности. Температура хранения: От 0 до 40° С. Влажность при хранении: 10 – 80% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность: LwAd 6,6 Б (А) (активный режим/печать), бесшумно (режим готовности). Звуковое давление: LpAm 52,7 дБ (А) (активный режим/печать), бесшумно (режим готовности)		
Сертификаты продукта	Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1 +A11 (ЕС), IEC 60825-1+A1+A2, в реестре UL/cUL (США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 класс 1, CFR, п. 21, 1/разд. J & Laser Notice#50 (26 июля 2001) (лазерное/светодиодное устройство класса 1) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа). Другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран		
Гарантия	Гарантия сроком один год		

Информация о заказе

СВ412А	Принтер HP LaserJet P1505, вводный картридж для принтера HP LaserJet (картриджа хватает в среднем на 1000 стандартных страниц), документация по работе с принтером, ПО на компакт-диске, информационный листок поддержки, крышка лотка для бумаги, шнур питания
СВ413А	Принтер HP LaserJet P1505n Как принтер HP LaserJet P1505 с возможностью работы в сети
Расходные материалы	
СВ436А	Чёрный картридж СВ436А с технологией интеллектуальной печати для принтеров HP LaserJet 2000 стандартных страниц. Значение указано в соответствии с ISO/IEC 19752.
Печатные носители	
СНР110	Офисная бумага HP плотностью 80 г/м ² , формат А4 (210 x 297 мм), 500 листов
СНР210	Бумага HP для печати плотностью 80 г/м ² , формат А4 (210 x 297 мм), 500 листов
СНР810	Бумага HP из вторсырья плотностью 80 г/м ² , формат А4 (210 x 297 мм), 500 листов
Подсоединяемость	
J7951G	Внешний сервер печати HP Jetdirect en2400 для беспроводных сетей стандарта 802.11g и сетей Fast Ethernet
J7942G	Внешний сервер печати HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7988G	Внешний сервер печати HP Jetdirect en1700
Q6275А	Адаптер HP USB для сетевой печати
Q6259А	Комплект обновления беспроводной печати HP
С6518А	Кабель HP USB, 2 м

Сервис и поддержка

UG086E HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года
UG206E HP Care Pack, обмен (стандартное время обработки заказа), 3 года
UG289E HP Care Pack, возврат на склад, поддержка оборудования, 3 года. (UG289E: только для Греции, Польши, Турции, Словении, Чешской Республики, Словакии, Венгрии, а также стран Балтии и ЕЭМ. UG086E/UG206E: для остальных стран Европы)

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>

<http://www.hp.ru>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 06/08 4AA1-6057RUE

