

NEC AccuSync® AS191WM



19-дюймовый ЖК-монитор с TN TFT дисплеем для использования в офисах

- Эффективная панельная технология с 2 лампой экономит более чем 30 % электроэнергии
- Уникальный измеритель "углеродного следа" для регулировки уровня выбросов углекислого газа
- Оправданность инвестиций благодаря аналогово/цифровому интерфейсу
- Встроенные колонки (1 W + 1 W)
- Экологические и эргономические характеристики соответствуют современным стандартам, включая TCO 5.0

Тип панели	TN TFT
Размер экрана [дюймы/см]	19.0 / 48.14
Шаг пикселя [мм]	0.2835
Угол обзора [°]	176 по горизонтали / 176 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1) 160 по горизонтали / 160 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Контрастность (тип. значение)	1000:1
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	250
Время отклика (тип. значение) [мс]	5
Цвета [Млн.]	16.7
Частота строчной развертки [кГц]	31.5 - 81.1
Частота кадровой развертки [Гц]	56.0 - 75.0
Оптимальное разрешение	1440 x 900 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1440 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Разъемы	Цифровой: 1 x DVI-D; Аналоговый: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC/Ci; EDID Standard
Регулировки	Resolution Notifier - появление информационного окошка при нестандартном для ЖК-дисплея разрешении; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Заводские настройки; Информация о мониторе; Контрастность; Отключение меню OSD; Расширенный режим; Система контроля цвета; Эко-режимы; Яркость
Безопасность и эргономика	EPEAT Silver™; CE; TCO 5.0 (совокупная стоимость владения); ERP; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR II/ MPR III
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	25 (тип.); 18 (экономичный режим)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0.40
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 0.75 А/0.4 А; Встроенный блок питания
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	30 до 80
Крепление VESA [мм]	100 x 100
Наклон экрана / Поворот экрана [°]	-5 to +20
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	439.4 x 347.1 x 209.8
Ширина рамки [мм]	14.6
Вес [кг]	4.4
Скрытое расположение кабелей	есть
Разъем Kensington security slot	есть
Преимущества	AutoContrast - автоматическая регулировка контрастности; Carbon Savings Meter; Windows 7 совместимость; Технология Rapid Response
Аудио функции	Встроенные колонки (1 W + 1 W)
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Сигнальный кабель VGA - VGA; Аудио кабель; Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки



NEC Display Solutions Europe GmbH Russia, Smolenskaya square 3, Office 760, 121099 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 84 10. Fax: +7 495 937 82 90