

NEC MultiSync® EA221WMe



Высококачественные офисные мониторы с превосходными экологическими характеристиками

- Эффективная панельная технология с 2 лампой экономит более чем 30 % электроэнергии
- Экологические и эргономические характеристики соответствуют новейшим стандартам, в т.ч. EPEAT Gold
- ErgoDesign®: подставка с регулируемой высотой (110 мм) с 90° шарниром
- Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey
- Уникальный измеритель "углеродного следа" для регулировки уровня выбросов углекислого газа

see more.

NEC Display Solutions

Тип панели	TN TFT
Размер экрана [дюймы/см]	22.0 / 55.9
Шаг пикселя [мм]	0.282
Угол обзора [°]	176 по горизонтали / 170 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1) 170 по горизонтали / 160 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Контрастность (тип. значение)	1000:1
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	250
Время отклика (тип. значение) [мс]	5
Цвета [Млн.]	16.77
Частота строчной развертки [кГц]	30 - 82
Частота кадровой развертки [Гц]	56 - 75
Оптимальное разрешение	1680 x 1050 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Разъемы	Цифровой: 1 x DVI-D (с HDCP); Аналоговый: USB (1 вверх; 4 вниз); Аналоговый: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Регулировки	Audio Volume / Lock-Out; DV-формат; LED Brightness; NTAA (Бесконтактная автонастройка); sRGB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Таймер Выключения; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Эко-режимы; Яркость
Безопасность и эргономика	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ERP; TCO 5.0 (совокупная стоимость владения); TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR II/ MPR III; RoHS
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	26 (тип.); 19 (экономичный режим)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0.5
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 1.0 А/0.5 А; Встроенный блок питания
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	110
Наклон / поворот / вращение экрана [°]	-5 to +30 / -170 to +170; 0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	508 x 382 x 220 Без подставки: 507.8 x 332.1 x 71.8
Ширина рамки [мм]	16.0
Вес [кг]	7.9; без подставки 5.0
Скрытое расположение кабелей	есть
Разъем Kensington security slot	есть
Преимущества	16:10 широкий формат; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; NaViSet® и NaViSet® Administrator совместимость; TORO™ Design; Windows 7 совместимость; Интегрированный USB хаб; поддержка sRGB; сертификация для Windows Vista
Аудио функции	1W + 1W (De-activateable)
Цветовое исполнение	Серебристая передняя окантовка; белая задняя часть корпуса Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Сигнальный кабель DVI-D - DVI-D; Сигнальный кабель VGA - VGA; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки



NEC Display Solutions Europe GmbH Russia, Smolenskaya square 3, Office 760, 121099 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 84 10. Fax: +7 495 937 82 90