

NEC MultiSync® EA222WMe



Высококачественные офисные мониторы с превосходными экологическими характеристиками

- Благодаря высокоэффективной технологии LED, которой оснащена панель, возможна экономия более 50% энергии.
- Экологические и эргономические характеристики удовлетворяют стандартам EPEAT Gold и TCO 5.0.
- ErgoDesign®: подставка с регулируемой высотой (110 мм) с 90° шарниром
- Возможность получения информации об "углеродном следе" благодаря уникальному встроенному измерителю уровня выбросов углекислого газа
- Внешний световой сенсор для оптимального уровня яркости

see more.

NEC Display Solutions

Тип панели	TFT-панель типа TN с технологией W-LED
Размер экрана [дюймы/см]	22.0 / 55.9
Шаг пикселя [мм]	0.282
Угол обзора [°]	170 по горизонтали / 160 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1) 176 по горизонтали / 170 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1)
Контрастность (тип. значение)	1000:1 (30000:1 (тип) динамическая контрастность)
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	250
Время отклика (тип. значение) [мс]	5
Цвета [Млн.]	16.77
Частота строчной развертки [кГц]	30 - 82
Частота кадровой развертки [Гц]	56 - 75
Оптимальное разрешение	1680 x 1050 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Разъемы	Цифровой: 1 x DisplayPort; Цифровой: USB ver. 2.0 (1 вх. / 4 исх.); Цифровой: 1 x DVI-D (с HDCP); Аналоговый: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Регулировки	Audio Volume / Lock-Out; DV-формат; LED Brightness; NTAA (Бесконтактная автонастройка); sRGB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Таймер Выключения; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Эко-режимы; Яркость
Безопасность и эргономика	EPEAT™ Gold; CE; ERP; TCO 5.0 (совокупная стоимость владения); TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR II/ MPR III; RoHS
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	23 (тип.); 17 (экономичный режим 1); 13 (экономичный режим 2)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0.5
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 1.0 А/0.5 А; Встроенный блок питания
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	110
Наклон / поворот / вращение экрана [°]	-5 to +30 / -170 to +170; 0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	508 x 382 x 220 Без подставки: 507.8 x 332.1 x 71.8
Ширина рамки [мм]	16.0
Вес [кг]	7.0; без подставки 4.5
Скрытое расположение кабелей	есть
Разъем Kensington security slot	есть
Преимущества	16:10 широкий формат; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; NaViSet® и NaViSet® Administrator совместимость; Windows 7 совместимость; Внешний световой сенсор для оптимального уровня яркости; Интегрированный USB хаб; поддержка sRGB; сертификация для Windows Vista
Аудио функции	1W + 1W (De-activateable)
Цветовое исполнение	Серебристая передняя окантовка; белая задняя часть корпуса Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Сигнальный кабель DVI-D - DVI-D; Сигнальный кабель VGA - VGA; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки



Phone: +7 495 937 84 10. Fax: +7 495 937 82 90