

NEC MultiSync® EA241WM



Отличные мониторы для учреждений с высококачественным дисплеем, а также хорошими эргономическими и экологическими характеристиками.

- Эргономика и безопасность соответствуют самым требовательным отраслевым стандартам, включая ISO 13406-2
- ErgoDesign®: подставка с регулируемой высотой (110 мм) с 90° шарниром
- Safety of investment with analog/digital interface and HDCP
- Различные варианты и простота установки (стандарт VESA) благодаря NaViSet и NaViKey)
- Низкое энергопотребление благодаря Eco-режиму и уникальному измерителю концентрации углерода

Тип панели	TN TFT
Размер экрана [дюймы/см]	24.0 / 61.1
Шаг пикселя [мм]	0.270
Угол обзора [°]	160 по горизонтали / 160 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1) 170 по горизонтали / 170 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1)
Контрастность (тип. значение)	1000:1
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	400
Время отклика (тип. значение) [мс]	5
Цвета [Млн.]	16.77
Частота строчной развертки [кГц]	30 - 82
Частота кадровой развертки [Гц]	56.0 - 76.0
Оптимальное разрешение	1920 x 1200 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Разъемы	Цифровой: USB ver. 2.0 (4 вх. / 1 исх.); Цифровой: 1 x DVI-D (с HDCP); Аналоговый: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Регулировки	Audio Volume / Lock-Out; DV-формат; LED Brightness; NTAA (Бесконтактная автонастройка); sRGB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Таймер Выключения; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Эко-режимы; Яркость
Безопасность и эргономика	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; TCO 5.0 (совокупная стоимость владения); TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/ C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (класс матрицы II); MPR II/ MPR III
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	52 (тип.); 38 (экономичный режим 1)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 2
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 1.25 А/0.65 А; Встроенный блок питания
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	110
Наклон экрана [°]	-5 to +30
Наклон экрана / Поворот экрана [°]	-170 to 170
Наклон / поворот / вращение экрана [°]	0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	559 x 547 x 272 Без подставки: 558.6 x 366.2 x 89.0
Ширина рамки [мм]	19.1
Вес [кг]	10.5; без подставки 6.5
Скрытое расположение кабелей	есть
Замок Kensington	есть
Преимущества	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; NaViSet® и NaViSet® Administrator совместимость; Интегрированный USB хаб; поддержка sRGB
Аудио функции	1W + 1W (De-activateable)
Цветовое исполнение	Серебристая передняя окантовка; белая задняя часть корпуса Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Сигнальный кабель DVI-D - DVI-D; Сигнальный кабель VGA - VGA; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки



NEC Display Solutions Europe GmbH