

NEC MultiSync® EA261WM



Fully featured office monitor with outstanding display quality, ergonomic and ecological performance.

- Эргономика и безопасность соответствуют самым требовательным отраслевым стандартам, включая ISO 13406-2
- ErgoDesign®: подставка с регулируемой высотой (110 мм) с 90° шарниром
- Safety of investment with analog/digital interface and HDCP
- Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey
- Низкое энергопотребление благодаря Есо-режиму и уникальному измерителю концентрации углерода

Тип панели	TN+ film TFT
Размер экрана [дюймы/см]	26.0 / 66.1
Шаг пикселя [мм]	0.292
Угол обзора [°]	170 по горизонтали / 170 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1) 160 по горизонтали / 160 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Контрастность (тип. значение)	1000:1
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	400
Время отклика (тип. значение) [мс]	5
Цвета [Млн.]	16.77
Частота строчной развертки [кГц]	30 - 82
Частота кадровой развертки [Гц]	56.0 - 75.0
Оптимальное разрешение	1920 x 1200 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1200; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Разъемы	Цифровой: USB ver. 2.0 (4 вх. / 1 исх.); Цифровой: 1 x DVI-D (с HDCP); Аналоговый: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Регулировки	Audio Volume / Lock-Out; DV-формат; LED Brightness; NTAA (Бесконтактная автонастройка); sRGB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Таймер Выключения; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Эко-режимы; Яркость
Безопасность и эргономика	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (класс матрицы II); MPR II/ MPR III; RoHS
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	82 (тип.); 70 (экономичный режим)
Потребляемая электроэнергия в режиме сохранения энергии [Вт]	< 2
Блок питания	100-120 В/220- В; 1.0 А/0.5 А; Внутренний источник питания
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	30 до 80
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	110
Наклон экрана [°]	-5 to +30
Наклон экрана / Поворот экрана [°]	-170 to +170
Наклон / поворот / вращение экрана [°]	0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	594 x 451 x 272
Ширина рамки [мм]	16.0
Вес [кг]	12.3
Скрытое расположение кабелей	есть
Замок Kensington	есть
Преимущества	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; NaViSet® и NaViSet® Administrator совместимость; USB ver. 2.0 (4 вх. / 1 исх.); поддержка sRGB; сертификация для Windows Vista
Аудио функции	1W + 1W (De-activateable); Разъем для головного телефона
Цветовое исполнение	Серебристая передняя окантовка; белая задняя часть корпуса Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Сигнальный кабель DVI-D - DVI-D; Сигнальный кабель VGA - VGA; Аудио кабель; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 06/09

NEC Display Solutions Europe GmbH