

NEC MultiSync® LCD1770NX



Мониторы для офиса со всеми необходимыми характеристиками, выдающимся качеством экрана и эргономичностью.

- Эргономика и безопасность соответствуют самым требовательным отраслевым стандартам, включая ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка (110 мм)
- Оправданность инвестиций благодаря аналогово/цифровому интерфейсу
- Различные варианты и простота установки (стандарт VESA) благодаря NaViSet и NaViKey)
- Стабильно высокое качество изображения с NTAA (Бесконтактная автонастройка)

see more.

NEC Display Solutions

Тип панели	TN+ film TFT
Размер экрана [дюймы/см]	17 / 43
Шаг пикселя [мм]	0.264
Угол обзора [°]	160 по горизонтали / 160 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1) 178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1)
Контрастность (тип. значение)	800:1
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	300 (ЖК-модуль при 25 °C)
Время отклика (тип. значение) [мс]	5 (1 белый / черный; 4 черный / белый)
Цвета [Млн.]	16.7
Частота строчной развертки [кГц]	31.5 - 81.0
Частота кадровой развертки [Гц]	56 - 75
Оптимальное разрешение	1280 x 1024 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Разъемы	Цифровой: 1 x DVI-D; Аналоговый: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Plug & Play	VESA DDC/CI; EDID Standard; VESA DDC2B
Регулировки	NTAA (Бесконтактная автонастройка); sRGB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Яркость
Безопасность и эргономика	CE; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/ C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (класс матрицы II); MPR II/ MPR III; RoHS
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	36 (тип.)
Потребляемая электроэнергия в режиме сохранения энергии [Вт]	< 2
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 0.7 А/0.35 А; Внутренний источник питания
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	10 до 80
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	110
Наклон экрана / Поворот экрана [°]	-5 to +30 / -170 to +170
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	367 x 362.5 x 198
Ширина рамки [мм]	13.6
Вес [кг]	6.1
Скрытое расположение кабелей	есть
Замок Kensington	есть
Преимущества	NaViSet® и NaViSet® Administrator совместимость; поддержка sRGB; Технология Rapid Response
Аудио функции	Опция: MultiSync® Soundbar 70
Цветовое исполнение	Серебристая передняя рамка, Черная задняя крышка Серебристая передняя рамка, Светло-Серая задняя крашка
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Сигнальный кабель VGA - VGA; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/09

NEC Display Solutions Europe GmbH