

NEC MultiSync® LCD1970NX



- Профессиональный ЖК-монитор с панелью S-IPS (Super-Inplane-Switching)
- Дизайн с тонкой рамкой
- Стабильно высокое качество изображения с NTAА (Бесконтактная автонастройка)
- ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка (110 мм)
- NaViKey - для интуитивной настройки монитора.
- Скрытое расположение кабелей
- Меньшее энергопотребление для снижения совокупной стоимости владения (TCO)
- Оправданность инвестиций благодаря аналогово/цифровому интерфейсу
- Технология Rapid Response (18 мс)
- Versatile installation (стандарт VESA)
- Динамический видео-режим (DVM) для улучшения контрастности и цветопередачи
- Таймер Выключения
- Эргономика и безопасность соответствуют самым требовательным отраслевым стандартам, включая ISO 13406-2



NEC MultiSync® LCD1970NX

Тип панели	S-IPS TFT
Размер экрана [дюймы/см]	19/48.2
Шаг пикселя [мм]	0.294
Угол обзора	176° по горизонтали / 176° по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1); 176° по горизонтали / 176° по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1)
Контрастность (тип. значение)	800:1
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	250 ЖК-модуль при 25 °C
Время отклика (тип. значение) [мс]	18 (11 белый / черный; 7 черный / белый)
Цвета [Млн.]	16.77
Частота строчной развертки [кГц]	31.5 - 81.1
Частота кадровой развертки [Гц]	56 - 75
Оптимальное разрешение	1280 x 1024 при 60 Гц
Другие возможные разрешения	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Разъемы	Цифровой: 1 x DVI-D; Аналоговый: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Регулировки	NTAA (Бесконтактная автонастройка); sRGB; Автонастройка; Выбор языка; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Разблокировка экранного меню (OSM); Точная настройка (аналог); Управление питанием; Яркость
Безопасность и эргономика	CE; TCO'03; TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/C-UL or CSA; ISO 13406-2 (класс матрицы II); MPR II/ MPR III; RoHS
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	38 (тип.)
Потребляемая электроэнергия в режиме сохранения энергии [Вт]	< 2
Питание	100-120 В/220-240 В; 1.2 А/0.6 А; Встроенный блок питания
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	30 до 80
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	110
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	412.5 x 386.5 x 220
Наклон экрана [°]	-5 to +30
Поворот экрана [°]	-170 to +170
Ширина рамки [мм]	17.1
Скрытое расположение кабелей	есть
Замок Kensington	есть
Вес [кг]	7.5
Особенности	NaViKey; NaViSet® и NaViSet® Administrator совместимость; Аналогово/цифровой интерфейс; Динамический видео-режим (DVM); поддержка sRGB; Таймер Выключения; Технология Rapid Response
Аудио функции	Опция: MultiSync® Soundbar 70
Цветовое исполнение	Серебристая передняя рамка, Черная задняя крышка; Серебристая передняя рамка, Светло-Серая задняя крашка
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Сигнальный кабель VGA - VGA; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/2007



NEC Display Solutions

www.nec-display-solutions.ru