

NEC MultiSync® LCD1990FXp



Ультра тонкий мощный ЖКД монитор с выдающимися характеристиками и преимуществами, специально спроектированный для удовлетворения потребностей профессиональных финансовых трейдеров и для других применений с несколькими мониторами.

- Высококачественный PVA TFT дисплей
- Инновационные функции, напр., AmbiBright, AutoBright или Dual input
- ErgoDesign®: подставка с регулируемой высотой (150 мм) с 90° шарниром
- Высшая экономичность, уменьшение общей стоимости владения и увеличенный срок службы благодаря широкому спектру функций экономии энергии, напр., Ambient Light Sensor, EcoModes, Power Off timer и Scheduler
- Нестандартные функции, напр., стойка QuickRelease, CableComp, экранная заставка, OSD KeyGuide или самодиагностика

see more.

NEC Display Solutions

Тип панели	PVA TFT
Размер экрана [дюймы/см]	19 / 48.2
Шаг пикселя [мм]	0.294
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Контрастность (тип. значение)	1500:1
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	250
Время отклика (тип. значение) [мс]	20 (белый / черный + черный / белый) при 25 °C, 30 мин. время послесвечения
Цвета [Млн.]	16.77
Частота строчной развертки [кГц]	31.5 - 81.1
Частота кадровой развертки [Гц]	56.0 - 75.0
Оптимальное разрешение	1280 x 1024 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Разъемы	Цифровой/Аналоговый: 1 x DVI-I; Аналоговый: 1 x D-sub 15-контактный
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Регулировки	NTAA (Бесконтактная автонастройка); sRGB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Горячие клавиши; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Пользовательское меню; Расширенный режим; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Яркость
Безопасность и эргономика	CE; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (класс матрицы II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	35 (макс.)
Потребляемая электроэнергия в режиме сохранения энергии [Вт]	1
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 1.0 А/0.5 А; Внутренний источник питания
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	30 до 80
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	150
Наклон экрана / Поворот экрана [°]	-5 to +30 / -170 to +170
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	392.2 x 408.9 - 558.9 x 247.3 (Ландшафтный режим с подставкой) 392.2 x 326.7 x 66.0 (Ландшафтный режим без подставки)
Ширина рамки [мм]	6.9 левый/правый
Вес [кг]	8.0
Скрытое расположение кабелей	есть
Замок Kensington	есть
Преимущества	AmbiBright - датчик внешней освещенности; ambix™; AutoBright; AutoContrast - автоматическая регулировка контрастности; CableComp; NaViSet® и NaViSet® Administrator совместимость; NTAA (Бесконтактная автонастройка); RapidMotion; TORO™ Design; Windows XP; Быстроръемная подставка и ручка; Планировщик с часами реального времени; Самодиагностика; Таймер Выключения; Технология Rapid Response; Эко-режимы; Яркость / Контрастность
Аудио функции	Опция: MultiSync® Soundbar 90
Цветовое исполнение	Серебристая передняя рамка, Светло-Серая задняя крашка Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Сигнальный кабель DVI-D - DVI-D; Сигнальный кабель VGA - VGA; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки



NEC Display Solutions Europe GmbH