

NEC AccuSync® LCD93V



Мониторы широкого базового уровня - представляют фантастическую ценность для дома или для пользователей малого/домашнего офиса.

- Эргономика и безопасность соответствуют самым требовательным отраслевым стандартам, включая ISO 13406-2
- Технология Rapid Response (8 мс)
- NaViSet® и NaViSet® Administrator совместимость
- Versatile installation (стандарт VESA)
- Стабильно высокое качество изображения с NTAA (Бесконтактная автонастройка)

NEC AccuSync® LCD93V

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Тип панели	TN+ film TFT
Размер экрана [дюймы/см]	19 / 48.2
Шаг пикселя [мм]	0.294
Угол обзора [°]	150 по горизонтали / 135 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1) 160 по горизонтали / 160 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1)
Контрастность (тип. значение)	700:1
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	300
Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (2 белый / черный; 6 черный / белый)
Цвета [Млн.]	16.2
Частота строчной развертки [кГц]	31.5 - 81.1
Частота кадровой развертки [Гц]	55 - 76
Оптимальное разрешение	1280 x 1024 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Разъемы	Аналоговый: 1 x mini D-Sub 15 pin (жестко связанный кабель)
Plug & Play	EDID Standard; VESA DDC2B
Регулировки	NTAA (Бесконтактная автонастройка); Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Точная настройка (аналог); Яркость
Безопасность и эргономика	CE; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; Energy Star; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (класс матрицы II); MPR II/ MPR III; RoHS
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	37
Потребляемая электроэнергия в режиме сохранения энергии [Вт]	< 2
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 0.8 А/0.5 А; Внутренний источник питания
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	30 до 80
Крепление VESA [мм]	100 x 100
Наклон экрана [°]	-5 to +20
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	406 x 406 x 205
Ширина рамки [мм]	14.0
Вес [кг]	5.3
Скрытое расположение кабелей	есть
Замок Kensington	есть
Преимущества	NaViSet® и NaViSet® Administrator совместимость; Технология Rapid Response
Аудио функции	нет
Цветовое исполнение	Серебристая передняя рамка, Черная задняя крышка
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Сигнальный кабель VGA - VGA (жестко связанный); CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/09

www.nec-display-solutions.ru

NEC Display Solutions Europe GmbH