

NEC M260X

КОД ПРОДУКТА: 60002962

NEC M260X Professional Desktop Projector

Прекрасное исполнение и содействие защите окружающей среды. Расширенные характеристики Eco значительно сокращают эксплуатационные затраты при сохранении высокого уровня качества и гибкости. Модель M260X особенно подходит для эксплуатации в классных комнатах и малых конференционных залах.



ПРИНОСИТ РЕАЛЬНУЮ ВЫГОДУ

Отличное исполнение при высоком уровне качества и простой эксплуатации.

Способствование защите окружающей среды благодаря современной технологии Eco при сокращении энергопотребления и затрат на замену расходных материалов.

Высокий уровень гибкости при установке проектора, а также снижение затрат на замену.

Интуитивная эксплуатация современной технологии Eco, а также проекционной технологии благодаря удобному для пользователя исполнению.



ПРЕВОСХОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- **Максимальная гибкость** благодаря 1.7x оптической трансфокации
- **Сокращение общей стоимости владения** благодаря длительному сроку службы лампы и большим интервалам проведения очистки фильтров
- **Инновационные ECO функции** для снижения уровня энергопотребления
- **Множество возможностей подключения** через аналоговые и цифровые терминалы, а также возможность подключения к сети
- **Интуитивная и простая эксплуатация** благодаря удобному для пользователя исполнению и крышке для объектива



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carbon Savings Meter; Security Bar; Автоматическая и ручная коррекция трапецеидальных искажений, (V= +/-30°); Автоматическое включение / выключение; Блокировка клавиатуры; Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК; Дисплей USB; Дополнительный логотип пользователя; Контроль и управление через локальную сеть (LAN); Корректировка цвета стен вручную; Крышка объектива; Модус повышенной высоты; Передача содержания через сеть; Разъем Kensington security slot; Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM; Система безопасности с помощью пароля; Средство просмотра JPEG через USB; таймера выключения; Увеличение; Управление цветностью; Функция быстрого включения / отключения; Функция прямого включения; Экранное меню на 27 языках



Инновация ECO:

Автоматический режим работы ECO; Включение режима ECO одним нажатием кнопки и кнопка временного отключения изображения и звука (AV Mute); 75% функция временного отключения изображения и звука (AV Mute).

Эффективность использования энергии: ECO-планировщик; Интеллектуальное управление режимом электропитания;

Technical Specification NEC M260X	
ОПТИЧЕСКИЙ	
Техника для воспроизведения	3 x 1.6 cm (0.63") p-Si LCD Panel
Родное разрешение	1024 x 768 (XGA)
Яркость ¹	2600 ANSI люмены (почти 80% экономичный режим)
Диапазон контрастности ¹	2000:1
Лампа	180 W AC (145 W AC экономичный режим)
Срок службы ламп [станд]	5000 (6000 экономичный режим)
Объектив	F= 1.7–2.2, f= 17.5–29.0 mm
Проекционный коэффициент	1.3 – 2.2 : 1
Проекционное удаление [m]	0.6 – 13.8
Размер экрана (по диагонали) [см]	Минимально: 63.5 / 25"; Максимально: 762 / 300"
Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения	Вручную
Focus	Мануальный
Поддерживаемое разрешение	1440 x 900 (WXGA+); 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1680 x 1050 (WSXGA+); 640 x 480 (VGA/ MAC 13"); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 1152 x 870 (MAC 21"); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i
Частотная характеристика	Горизонтально: 15–100 кГц (палитра: 24 кГц– 100 кГц); Вертикально: 50 – 120 Гц
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
компьютер аналоговый	вход: 2 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr); выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Видео	вход: 1 x RCA
HDMI™	вход: 1x HDMI® (с технологией Deep Color и автоматической коррекцией Lip sync)
S-Видео	вход: 1 x mini DIN 4-штырьковый
Аудио	вход: 2 x 3.5 мм; вход: 2 x вход RCA Stereo; выход: 1 x 3.5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый)
Компьютерное управление	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)
локальная сеть	1 x RJ45
USB	2 x Тип A (USB 2.0 быстрый ход); 1 x Тип B
Видеосигналы	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	
Дистанционное управление	Управление источником ввода; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция формата изображения; Настройка изображения; Регулировка уровня громкости; Настройка изображения; Режим стоп-кадра; Помощь при режиме Eco; Цифровое приближение; Управление ходом презентации и курсором мыши; Выключение проекции и звука (AV Mute); ID набор
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность [W]	239 (Normal) / 193 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by)
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	339 x 99 x 257 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	2.9
Рабочий шум [Дб (А)]	27 / 34 (Eco-режим / Нормальный режим)
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	5 to 40
Влажность (рабочая) [%]	20 to 80
Температура хранения [°C]	-10 to 50
Уровень влажности при хранении [%]	20 to 80
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	
Вспомогательное оборудование (опция)	Запасная лампа (NP15LP); Модуль беспроводной ЛВС (NP02LM2)
ЭРГОНОМИКА	
Безопасность и эргономика	CE; TUEV GS; EuP; RoHS; TCO; Gost-R
Динамики [W]	1 x 10 (mono)
ГАРАНТИЯ	
Проекторы	3 years pan-European service
Лампа	6 месяцев, макс. 1000 часов
СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА	
Комплект поставки	Дистанционное инфракрасное управление (RD-448E); Сигнальный кабель мини-D-SUB (1.8 м); Сетевой кабель (1.8 м); Utility software; Карта флэш-памяти; Сумка для переноски; Инструкция (CD-ROM); Quick Setup Guide

¹в соответствии с нормами ISO21118-2005

