

NEC NP400



- Физическое разрешение: 1024 x 768 (XGA)
- Низкие расходы по эксплуатации
- Быстрое и простое приведение в действие
- Контроль и управление через вычислительную сеть
- Различные функции безопасности

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Техника для воспроизведения	3 x 1.6 см (0.63") p-Si LCD панель без MLA
Лампа	210 W AC (168 W AC экономичный режим)
Срок службы ламп [станд]	4000 (5000 экономичный режим) ¹
Яркость ²	2600 ANSI люмен (почти 80% экономичный режим)
Диапазон контрастности ²	500:1
Объектив	F= 1.7–2.0, f= 19.8–23.7 mm
Диагональ: мин. / макс. [см]	53 (21") / 762 (300")
Проекционное удаление [m]	0.7 – 11.3
Проекционный коэффициент	1.5 – 1.8 : 1
Частотная характеристика	Горизонтально: 15–100 кГц (палитра: 24 кГц– 100 кГц); Вертикально: 50 – 120 Гц
Родное разрешение	1024 x 768 (XGA)
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") скатый; [value 1] x [value 2] (Максимальное разрешение для цифрового ввода)
компьютер аналоговый	вход: 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr); выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный
компьютер цифровой	вход: 1 x DVI-I (с HDCP)
Видео	вход: 1 x RCA
S-Видео	вход: 1 x mini DIN 4-штырьковый
Аудио	вход: 1 x вход RCA Stereo для Video и S-Video; вход: 2 x 3,5 мм Stereo Mini Jack для компьютера, аналоговый и цифровой; выход: 1 x 3.5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый) вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)
Компьютерное управление	1 x RJ45
локальная сеть	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Видеосигналы	1 x 7 (топо)
Аудио функции [W]	Вручную / Мануальный
Power Focus	Security Bar; Автоматическая и ручная коррекция трапецеидальных искажений, (V= +/-30°); Автоматическое включение / выключение; Блокировка клавиатуры; Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК; Дополнительный логотип пользователя; Кенсингтонский замок; Контроль и управление через локальную сеть (LAN); Корректировка цвета стен вручную; Модус повышенной высоты; Система безопасности с помощью пароля; таймера выключения; Увеличение; Управление RS-232 (рекомендованный стандарт); Управление цветностью; Функция быстрого включения / отключения; Функция прямого включения; Экранное меню на 21 языках
Особенности	Отключение изображения; Автоматическая настройка изображения; Настройка изображения; Настройка изображения; Опциональное управление мышью и функция показа презентаций (вперед/назад); Плавное цифровое увеличение изображения на экране; Регулировка уровня громкости; Управление источником ввода; Управление режимом ламп; Функция "стоп-кадр"; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция помощи; Функция формата изображения
Дистанционное управление	308 x 93.5 x 262 (без подставки и оптики)
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	2.98
Вес [кг]	200-240 В; 50 - 60 Гц
Блок питания	295 обычный режим / 240 экономичный режим / 11 ожидания режим / 3 энергосберегающий режим
Потребляемая мощность	29 / 35 (Еco-режим / Нормальный режим)
Рабочий шум [Дб (А)]	CE; TUEV GS; RoHS; Gost-R
Безопасность и эргономика	Аппарат: обслуживание на месте в пределах Европы в течение 3 лет; Лампа: 6 месяцев, макс. 1000 часов
Гарантия	Дистанционное инфракрасное управление (RD-427E); Сигнальный кабель мини D-SUB; Сетевой кабель (4.5 м); Сумка для переноски; DVI-VGA-адаптер; Инструкция (CD-ROM); Quick Setup Guide; Защитная крышка объектива
Комплект поставки	Запасная лампа (NP07LP); Инфракрасный ресивер для мыши (NP01MR); Потолочное крепление (NP08CM)
Вспомогательное оборудование (опция)	

² в соответствии с нормами ISO21118-2005

NEC Display Solutions Europe GmbH